Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 06:26

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/wideodomofon-vidos-duo-m1022w-s1201a-p-31865.html



Wideodomofon VIDOS DUO M1022W / S1201A

Cena	**1 353,00 zł**
Numer katalogowy	**X105**
Kod producenta	**M1022W / S1101A**
Adresowniki	**Tak**
Rodzaj domofonu	**1 - rodzinny**
Regulacja jaskrawości	**Tak**
Regulacja kontrastu	**Tak**
Wymiary kamery	**220 x 119 x 52mm**
Sposób montażu kamery	**Pod tynk**
Materiał obudowy kamery	**Stop Aluminium**
Obsługiwana ilość wejść	**1 szt.**
Regulacja głośności rozmowy	**Tak**
Zakres temperatury pracy	**-20 C ~ +55 C**
Natężenie zasilacza	**0.75 A**
Rodzaj ekranu	**LCD TFT**
Ilość przewodów kamera-monitor	**2 szt.**
Wymiar monitora	**137 x 137 x 17mm**
Wbudowana pamięć	**Nie**
Wbudowane gniazdo pamięci zew. SD	**Nie**
Rozdzielczość ekranu	**480x272px**
Wielkość ekranu	**4,3"**
Obsługa dodatkowych kamer CCTV	**Tak**
Typ monitora	**Głośnomówiący**
Max. Ilość monitorów	**4 szt.**
Napięcie zasilania urządzenia	**24 V**
Funkcje dodatkowe urządzenia	**Czytnik kart zbliżeniowych i breloków**
Kąt widzenia kamery w poziomie	**170 °**
Typ oświetlacza	**Diody LED**

Przetwornik obrazu kamery	**2,0 Mpix**
Rodzaj montażu panelu	**Pod tynk**
Regulacja głośności wywołania	**Tak**
Rozmiar puszki pod tynk	**Brak**
Funkcja interkomu	**Tak**
Typ melodii wywołania	**12 melodii dzwonka**
Obsługa bramy wjazdowej	**Tak**
Pobór prądu (praca / czuwanie)	**BD**
Możliwość rozbudowy o kolejny monitor	**Tak**

Opis produktu

Wideodomofon VIDOS DUO M1022W / S1201A

Model: M1022W / S1101A

Najważniejsze cechy

- Ekran LCD TFT o przekątnej 4,3"
- Podświetlany, sensoryczny panel sterujący
- 12 melodii dzwonka
- Wandaloodporna obudowa. Panel przedni ze szczotkowanej stali szlachetnej.
- Montaż podtynkowy.
- Kamera 2.0Mpix , kąt widzenia obiektywu 170°
- Wbudowany czytnik zbliżeniowy RFID w standardzie UNIQUE 125kHz
- Podświetlany szyld informacyjny
- 5 x Brelok użytkownika

Przeznaczenie

System Vidos DUO to nowoczesne rozwiązanie, które doskonale trafia w rosnące potrzeby klientów. Niepolaryzowane, dwużyłowe połączenie i współpraca z modułami funkcyjnymi to niezawodne i bardzo komfortowe rozwiązanie instalacyjne sprawdzające się w niemal każdych warunkach. Urządzenia odznaczają się doskonałą jakością wykonania i funkcjami zarezerwowanymi dotychczas dla produktów najwyższych serii. Gustowne wzornictwo łączy wszystkie zalety systemu DUO w jedną całość tworząc tym samym produkt najwyższej jakości.

Dzięki możliwości rozbudowy systemu dodatkowymi modułami możemy zyskać rzadko spotykaną funkcjonalność:

- Możliwości obsługi do 4 stacji bramowych
- Podgląd z dodatkowych kamer CCTV
- Sterowanie oświetleniem

Dane importera/producenta: Vidos sp. z o.o., Sokołowska 44, Sokołów, Polska, email: biuro@vidos.pl