

Link do produktu: <https://maxcontrol.pl/wideodomofon-vidos-duo-m1022w-s1401d-p-31855.html>

Wideodomofon VIDOS DUO M1022W / S1401D

Cena brutto	1 527,10 zł
Cena netto	1 241,54 zł
Numer katalogowy	X107
Kod producenta	M1022W / S1401D
Typ oświetlacza	Diody LED
Wymiary kamery	220 x 120 x 50mm
Funkcje dodatkowe urządzenia	Zamek szyfrowy
Regulacja jasności	Tak
Max. ilość monitorów	4 szt.
Adresowniki	Tak
Obsługa dodatkowych kamer CCTV	Tak
Typ melodii wywołania	12 melodii dzwonka
Rozdzielczość ekranu	480x272px
Wbudowana pamięć	Nie
Ilość przewodów kamera-monitor	2 szt.
Natężenie zasilacza	0.75 A
Funkcja interkomu	Tak
Regulacja głośności rozmowy	Tak
Rodzaj montażu panelu	Pod tynk
Materiał obudowy kamery	stal szlachetna
Sposób montażu kamery	Pod tynk
Kąt widzenia kamery w poziomie	170 °
Regulacja kontrastu	Tak
Napięcie zasilania urządzenia	24 V
Rodzaj domofonu	1 - rodzinny
Typ monitora	Głośnomówiący
Pobór prądu (praca / czuwanie)	BD
Wielkość ekranu	4,3"
Rozmiar puszek pod tynk	Brak
Wbudowane gniazdo pamięci zew. SD	Nie
Wymiar monitora	137 x 137 x 17mm

Rodzaj ekranu	LCD TFT
Obsługa bramy wjazdowej	Tak
Zakres temperatury pracy	-20 C ~ +55 C
Regulacja głośności wywołania	Tak
Obsługiwana ilość wejść	1 szt.
Przetwornik obrazu kamery	2,0Mpix

Opis produktu

Wideodomofon VIDOS DUO M1022W / S1401D

- Model: M1022W / S1401D
- Rodzaj montażu panelu: Pod tynk
- Typ monitora: Głośnomówiący
- Obsługa dodatkowych kamer CCTV: Tak
- Rodzaj ekranu: LCD TFT
- Wielkość ekranu: 4,3"
- Rozdzielczość ekranu: 480x136pt
- Napięcie zasilania urządzenia: 24 V
- Natężenie zasilacza: 0.75 A
- Wbudowane gniazdo pamięci zew. SD: Nie
- Wbudowana pamięć: Nie
- Typ melodii wywołania: 12 melodii dzwonka
- Obsługiwana ilość wejść: 1 szt.
- Obsługa bramy wjazdowej: Tak
- Max. Ilość monitorów: 4 szt.
- Materiał obudowy kamery: stal szlachetna
- Sposób montażu kamery: Pod tynk
- Funkcja interkomu: Tak
- Przetwornik obrazu kamery: 2,0Mpix
- Typ oświetlacza: Diody LED
- Kąt widzenia kamery w poziomie: 170 °
- Zakres temperatury pracy: -20 C ~ +55 C
- Funkcje dodatkowe urządzenia: Zamek szyfrowy
- Wymiar monitora: 137 x 137 x 17mm
- Wymiary kamery: 220 x 120 x 50mm
- Regulacja głośności wywołania: Tak
- Regulacja głośności rozmowy: Tak
- Regulacja kontrastu: Tak
- Regulacja jaskrawości: Tak
- Pobór prądu (praca / czuwanie): BD
- Ilość przewodów kamera-monitor: 2 szt.
- Rozmiar puszk pod tynk : Brak
- Rodzaj domofonu: 1 - rodzinny
- Adresowniki: Tak

Dane importera/producenta: Vidos sp. z o.o., Sokołowska 44, Sokołów, Polska, email: biuro@vidos.pl