

Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 03:51

Link do produktu: <https://maxcontrol.pl/wideodomofon-vidos-m670b-s2s20da-p-31532.html>

Wideodomofon VIDOS M670B-S2/S20DA



Cena	1 574,40 zł
Numer katalogowy	X086
Kod producenta	M670B-S2/S20DA
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Przetwornik obrazu kamery	1/3"
Rodzaj montażu panelu	Na tynk i pod tynk
Regulacja głośności wywołania	Tak
Funkcja interkomu	Tak
Rozmiar puszeki pod tynk	78x142x31
Obsługa bramy wjazdowej	Tak
Typ melodii wywołania	bd
Pobór prądu (praca / czuwanie)	Brak danych
Możliwość rozbudowy o kolejny monitor	Tak
Adresowniki	Nie
Rodzaj domofonu	1 - rodzinny
Regulacja jasności	Tak
Regulacja kontrastu	Tak
Wymiary kamery	84x150x36
Sposób montażu kamery	Pod tynk
Materiał obudowy kamery	szczotkowane aluminium / ABS
Obsługiwana ilość wejść	2 szt.
Regulacja głośności rozmowy	Tak
Zakres temperatury pracy	-25°C ~ +50°C
Rodzaj ekranu	LCD TFT
Ilość przewodów kamera-monitor	4 szt.
Wymiar monitora	241x161x23
Wbudowana pamięć	Tak
Wbudowane gniazdo pamięci zew. SD	Nie

Rozdzielczość ekranu	Brak danych
Wielkość ekranu	7"
Obsługa dodatkowych kamer CCTV	Tak
Typ monitora	Głośnomówiący
Max. Ilość monitorów	3 szt.
Napięcie zasilania urządzenia	14,5 V
Funkcje dodatkowe urządzenia	Czytnik kart i breloków RFID 125kHz oraz zamek szyfrowy
Kąt widzenia kamery w poziomie	110 °

Opis produktu

Wideodomofon VIDOS M670B-S2/S20DA

Model: M670B-S2/S20DA

Najważniejsze cechy

Najważniejsze cechy monitora:

- Głośnomówiący, bezsłuchawkowy monitor wideodomofonowy wyposażony w pamięć do 100zdjęć.
- Monitor posiada 7" kolorowy ekran panoramiczny TFT LCD.
- Obsługuje 2 stacje bramowe (2 stacje lub 1 stacja + kamera CCTV). Możliwy podgląd z kamery.
- System można rozbudować o dodatkowe 3 monitory lub unifony, posiada funkcję interkomu.
- Sterowanie elektrozaczepem i bramą automatyczną!

Najważniejsze cechy panelu bramowego:

- Kamera 800TVL o kącie widzenia 110°
- Wbudowany zamek szyfrowy do otwierania wejścia - max 200 kodów
- Wbudowany czytnik zbliżeniowy w standardzie UNIQUE 125kHz - max 200 tagów
- Podświetlana klawiatura i przycisk dzwonka
- Obudowa wykonana ze szczotkowanego aluminium i tworzywa ABS
- 2 breloki zbliżeniowe w zestawie
- Klasa szczelności IP65
- Czujnika antysabotażowy Stacja bramowa jest wyposażona w czujnik zabezpieczający urządzenie przed kradzieżą.

W chwili nieautoryzowanego demontażu czujnik reagując wzbudza wewnętrzny alarm i nawiązuje połączenie z monitorem tak jak w przypadku normalnego wywo

- Montaż podtynkowy lub natynkowy (daszek w komplecie)

Przeznaczenie

Zestaw wideodomofonowy VIDOS M670B-S2/S20DA przeznaczony jest dla domków jednorodzinnych, biur, mieszkań.

Dane importera/producenta: Vidos sp. z o.o., Sokołowska 44, Sokołów, Polska, email: biuro@vidos.pl

