

Link do produktu: <https://maxcontrol.pl/wideodomofon-vidos-m670b-s2s20da-p-31532.html>

Wideodomofon VIDOS M670B-S2/S20DA



Cena brutto	1 442,60 zł
Cena netto	1 172,85 zł
Numer katalogowy	X086
Kod producenta	M670B-S2/S20DA
Funkcja interkomu	Tak
Obsługiwana ilość wejść	2 szt.
Rodzaj montażu panelu	Na tynk i pod tynk
Sposób montażu kamery	Pod tynk
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Regulacja kontrastu	Tak
Funkcje dodatkowe urządzenia	Czytnik kart i breloków RFID 125kHz oraz zamek szyfrowy
Rodzaj domofonu	1 - rodzinny
Max. Ilość monitorów	3 szt.
Możliwość rozbudowy o kolejny monitor	Tak
Obsługa dodatkowych kamer CCTV	Tak
Typ melodii wywołania	bd
Rozdzielczość ekranu	Brak danych
Wbudowana pamięć	Tak
Ilość przewodów kamera-monitor	4 szt.
Zakres temperatury pracy	-25°C ~ +50°C
Regulacja głośności rozmowy	Tak
Regulacja głośności wywołania	Tak
Materiał obudowy kamery	szcztokowane aluminium / ABS
Przetwornik obrazu kamery	1/3"
Wymiary kamery	84x150x36
Kąt widzenia kamery w poziomie	110 °
Regulacja jasności	Tak
Napięcie zasilania urządzenia	14,5 V
Adresowniki	Nie
Typ monitora	Głośnomówiący

Pobór prądu (praca / czuwanie)	Brak danych
Wielkość ekranu	7"
Rozmiar puszk pod tynk	78x142x31
Wbudowane gniazdo pamięci zew. SD	Nie
Wymiar monitora	241x161x23
Rodzaj ekranu	LCD TFT
Obsługa bramy wjazdowej	Tak

Opis produktu

Wideodomofon VIDOS M670B-S2/S20DA

- Model: M670B-S2/S20DA
- Rodzaj montażu panelu: Na tynk i pod tynk
- Typ monitora: Głośnomówiący
- Obsługa dodatkowych kamer CCTV: Tak
- Rodzaj ekranu: LCD TFT
- Wielkość ekranu: 7"
- Rozdzielczość ekranu: Brak danych
- Napięcie zasilania urządzenia: 14,5 V
- Wbudowane gniazdo pamięci zew. SD: Nie
- Wbudowana pamięć: Tak
- Typ melodii wywołania: bd
- Obsługiwana ilość wejść: 2 szt.
- Obsługa bramy wjazdowej: Tak
- Max. Ilość monitorów: 3 szt.
- Materiał obudowy kamery: szczotkowane aluminium / ABS
- Sposób montażu kamery: Pod tynk
- Funkcja interkomu: Tak
- Przetwornik obrazu kamery: 1/3"
- Typ oświetlacza: Diody podczerwień (IR)
- Kąt widzenia kamery w poziomie: 110 °
- Zakres temperatury pracy: -25°C ~ +50°C
- Funkcje dodatkowe urządzenia: Czytnik kart i breloków RFID 125kHz oraz zamek szyfrowy
- Wymiar monitora: 241x161x23
- Wymiary kamery: 84x150x36
- Regulacja głośności wywołania: Tak
- Regulacja głośności rozmowy: Tak
- Regulacja kontrastu: Tak
- Regulacja jasności: Tak
- Pobór prądu (praca / czuwanie): Brak danych
- Ilość przewodów kamera-monitor: 4 szt.
- Rozmiar puszk pod tynk : 78x142x31
- Rodzaj domofonu: 1 - rodzinny
- Adresowniki: Nie
- Możliwość rozbudowy o kolejny monitor: Tak

Dane importera/producenta: Vidos sp. z o.o., Sokołowska 44, Sokołów, Polska, email: biuro@vidos.pl