

Link do produktu: <https://maxcontrol.pl/wideodomofon-vidos-m670b-s50d-p-32422.html>

## Wideodomofon VIDOS M670B / S50D



|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Cena                                  | <b>1 476,00 zł</b>          |
| Numer katalogowy                      | <b>X026</b>                 |
| Kod producenta                        | <b>M670B/S50D</b>           |
| Możliwość rozbudowy o kolejny monitor | <b>Nie</b>                  |
| Adresowniki                           | <b>Nie</b>                  |
| Rodzaj domofonu                       | <b>1 - rodzinny</b>         |
| Regulacja jasności                    | <b>Tak</b>                  |
| Regulacja kontrastu                   | <b>Tak</b>                  |
| Wymiary kamery                        | <b>78x185x60</b>            |
| Sposób montażu kamery                 | <b>Na tynk</b>              |
| Materiał obudowy kamery               | <b>stop aluminium</b>       |
| Obsługiwana ilość wejść               | <b>2 szt.</b>               |
| Regulacja głośności rozmowy           | <b>Tak</b>                  |
| Zakres temperatury pracy              | <b>-20°C ~ +55°C</b>        |
| Rodzaj ekranu                         | <b>LCD TFT</b>              |
| Ilość przewodów kamera-monitor        | <b>4 szt.</b>               |
| Wymiar monitora                       | <b>241x161x23</b>           |
| Wbudowana pamięć                      | <b>Nie</b>                  |
| Wbudowane gniazdo pamięci zew. SD     | <b>Nie</b>                  |
| Rozdzielczość ekranu                  | <b>Brak danych</b>          |
| Wielkość ekranu                       | <b>7"</b>                   |
| Obsługa dodatkowych kamer CCTV        | <b>Nie</b>                  |
| Typ monitora                          | <b>Głośnomówiący</b>        |
| Max. Ilość monitorów                  | <b>3 szt.</b>               |
| Napięcie zasilania urządzenia         | <b>13,5 V</b>               |
| Funkcje dodatkowe urządzenia          | <b>Klawiatura sztyfrowa</b> |
| Kąt widzenia kamery w poziomie        | <b>60 °</b>                 |

---

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Typ oświetlacza                   | <b>Diody podczerwień (IR)</b> |
| Przetwornik obrazu kamery         | <b>CCD kolor</b>              |
| Rodzaj montażu panelu             | <b>Na tynk</b>                |
| Regulacja głośności wywołania     | <b>Nie</b>                    |
| Funkcja interkomu                 | <b>Tak</b>                    |
| Rozmiar puszek pod tynk           | <b>Brak</b>                   |
| Obsługa bramy wjazdowej           | <b>Tak</b>                    |
| Typ melodii wywołania             | <b>Brak Danych</b>            |
| Pobór prądu (praca /<br>czuwanie) | <b>Brak danych</b>            |

## Opis produktu

Dane importera/producenta: Vidos sp. z o.o., Sokołowska 44, Sokołów, Polska, email: [biuro@vidos.pl](mailto:biuro@vidos.pl)