

Dane aktualne na dzień: 20-05-2025 02:32

Link do produktu: <https://maxcontrol.pl/wideodomofon-vidos-m670bs20da-p-31530.html>

WIDEODOMOFON VIDOS M670B/S20DA



Cena brutto	1 386,20 zł
Cena netto	1 126,99 zł
Numer katalogowy	X084
Kod producenta	M670B/S20DA
Regulacja kontrastu	Tak
Funkcje dodatkowe urządzenia	Czytnik kart i breloków RFID 125kHz oraz zamek szyfrowy
Rodzaj domofonu	1 - rodzinny
Max. Ilość monitorów	3 szt.
Możliwość rozbudowy o kolejny monitor	Tak
Obsługa dodatkowych kamer CCTV	Tak
Rozmiar puszkii pod tynk	78x142x31
Rozdzielczość ekranu	WYSOKA ROZDZIELCZOŚĆ EKRANU
Wbudowana pamięć	Nie
Ilość przewodów kamera-monitor	4 szt.
Zakres temperatury pracy	-25°C ~ +50°C
Funkcja interkomu	Tak
Obsługiwana ilość wejść	2 szt.
Rodzaj montażu panelu	Pod tynk
Sposób montażu kamery	Pod tynk
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Kąt widzenia kamery w poziomie	110 °
Regulacja jasności	Tak
Napięcie zasilania urządzenia	14,5 V
Adresowniki	Nie
Typ monitora	Głośnomówiący
Typ melodii wywołania	bd
Wielkość ekranu	7"
Wbudowane gniazdo pamięci zew. SD	Nie
Wymiar monitora	241 x 161 x 23mm

Rodzaj ekranu	LCD TFT
Obsługa bramy wjazdowej	Tak
Regulacja głośności rozmowy	Tak
Regulacja głośności wywołania	Tak
Materiał obudowy kamery	szczotkowane aluminium / ABS
Przetwornik obrazu kamery	1/3"
Wymiary kamery	84x150x36mm

Opis produktu

WIDEODOMOFON VIDOS M670B/S20DA

- Model: M670B/S20DA
- Rodzaj montażu panelu: Pod tynk
- Typ monitora: Głośnomówiący
- Obsługa dodatkowych kamer CCTV: Tak
- Rodzaj ekranu: LCD TFT
- Wielkość ekranu: 7"
- Rozdzielczość ekranu: WYSOKA ROZDZIELCZOŚĆ EKRANU
- Napięcie zasilania urządzenia: 14,5 V
- Wbudowane gniazdo pamięci zew. SD: Nie
- Wbudowana pamięć: Nie
- Typ melodii wywołania: bd
- Obsługiwana ilość wejść: 2 szt.
- Obsługa bramy wjazdowej: Tak
- Max. Ilość monitorów: 3 szt.
- Materiał obudowy kamery: szczotkowane aluminium / ABS
- Sposób montażu kamery: Pod tynk
- Funkcja interkomu: Tak
- Przetwornik obrazu kamery: 1/3"
- Typ oświetlacza: Diody podczerwień (IR)
- Kąt widzenia kamery w poziomie: 110 °
- Zakres temperatury pracy: -25°C ~ +50°C
- Funkcje dodatkowe urządzenia: Czytnik kart i breloków RFID 125kHz oraz zamek szyfrowy
- Wymiar monitora: 241 x 161 x 23mm
- Wymiary kamery: 84x150x36mm
- Regulacja głośności wywołania: Tak
- Regulacja głośności rozmowy: Tak
- Regulacja kontrastu: Tak
- Regulacja jasności: Tak
- Ilość przewodów kamera-monitor: 4 szt.
- Rozmiar puszek pod tynk : 78x142x31
- Rodzaj domofonu: 1 - rodzinny
- Adresowniki: Nie
- Możliwość rozbudowy o kolejny monitor: Tak

Dane importera/producenta: Vidos sp. z o.o., Sokołowska 44, Sokołów, Polska, email: biuro@vidos.pl