

Link do produktu: <https://maxcontrol.pl/wideodomofon-vidos-x-m11b-xs11-1-p-26679.html>



WIDEODOMOFON VIDOS X M11B-X/S11-1

Cena	1 316,10 zł
Numer katalogowy	X201
Kod producenta	X201
Krótki opis	M11B-X/S11-1

Opis produktu

WIDEODOMOFON VIDOS X M11B-X/S11-1

Model: X201

Specyfikacja i dane techniczne monitora sterującego VIDOS M11B-X

- **Ekran:** 7" LCD TFT
- **Rozdzielczość:** 1024 x 600 px
- **Menu:** obsługiwane za pomocą dotykowych przycisków funkcyjnych.
- **Możliwość podłączenia do monitora 2 stacji bramowych i 2 kamer CCTV (AHD, CVI, TVI, CVBS)**
- **Wbudowane Wi-Fi umożliwia przekierowanie rozmowy na aplikację mobilną (audio/wideo)**
- **Funkcja detekcji ruchu z możliwością rejestracji zdjęć i filmów**
- **Możliwość otwierania elektrozaczepu oraz bramy automatycznej**
- **Rejestrowanie obrazu:** automatyczne lub ręczne
- **Regulacja parametrów obrazu każdej z kamer:** tak
- **Regulacja głośności rozmowy i dzwonienia:** tak
- **Zostawianie wiadomości głosowych dla gości:** tak
- **Interkom adresowany**
- **16 melodii dzwonka / osobna melodia dla każdego wejścia i interkomu**
- **Wewnętrzna pamięć flash oraz obsługa kart microSD do 128GB**
- **Język menu:** polski i angielski
- **Wymiary:** 222 mm (wys) x 154 mm (szer) x 15mm (gł)
- **Typ instalacji:** 4 + 2 zasilanie + 2 do bramy
- **Współpraca ze stacjami bramowymi z serii X i S20DA**
- **Obsługa funkcji przekierowania na urządzenie mobilne:** tak, po pobraniu aplikacji VIDOS X

Specyfikacja i dane techniczne stacji bramowej VIDOS S11-1 AHD

-
- **Model jednoabonentowy**
 - **Kamera:** CMOS AHD 1080p
 - **Rozdzielczość kamery:** 2MPx
 - **Kąt widzenia obiektywu:** 130° w szerokości
 - **Podświetlenie nocne IR (podczerwień)**
 - **Mechaniczny filtr podczerwieni**
 - **Wandaloodporna obudowa ze stopu aluminium**
 - **Wbudowany czytnik RFID umożliwiający otwieranie wejścia zbliżeniowo**
 - **Standard:** RFID – UNIQUE 125KHz
 - **Pojemność czytnika:** 40 tagów użytkowników
 - **Podświetlany szyld / tabliczka informacyjna**
 - **Wbudowany potencjometr do regulacji głośności stacji bramowej**
 - **Mechaniczny przełącznik trybu pracy kamery (AHD / CVBS)**
 - **Obsługa elektrozaczepów standardowych, rewersyjnych i zwołów elektromagnetycznych:** tak
 - **Klasa szczelności:** IP54
 - **Montaż:** natynkowy
 - **Zakres temperatur pracy:** -30 ~ 50°C
 - **Wymiary:** 176 mm (wys) x 90 mm (szer) x 27 mm (gł)
 - **Zasilanie:** 12-14,5V DC
 - **Wyjście do elektrozaczepu:** DC12V do 300mA
 - **Montaż podtynkowy za pomocą puszeki D11P (UWAGA - opcjonalny!)**
 - **Dedykowana osłona przeciwdeszczowa D11 (UWAGA - opcjonalna!)**
 - **UWAGA: współpracuje tylko z monitorami z serii VIDOS X!!!**

Dane importera/producenta: Vidos sp. z o.o., Sokołowska 44, Sokołów, Polska, email: biuro@vidos.pl