

Link do produktu: <https://maxcontrol.pl/wideodomofon-virone-vdp-51-pluton-bax-7-p-30999.html>

Wideodomofon VIRONE VDP-51 PLUTON BAX 7"

Cena brutto	535,30 zł
Cena netto	435,20 zł
Numer katalogowy	19670
Kod producenta	VDP-51
Kod EAN	5902560328479
Kąt widzenia kamery w poziomie	48 °
Regulacja kontrastu	Tak
Napięcie zasilania urządzenia	12 V
Rodzaj domofonu	1 - rodzinny
Typ monitora	Głośnomówiący
Możliwość rozbudowy o kolejny monitor	Tak
Wielkość ekranu	7"
Typ melodii wywołania	16 melodii
Wbudowane gniazdo pamięci zew. SD	Nie
Wymiar monitora	214 x 151 x 18 mm
Rodzaj ekranu	LCD TFT
Obsługa bramy wjazdowej	Tak
Zakres temperatury pracy	od -25°C do +60°C
Regulacja głośności wywołania	Tak
Obsługiwana ilość wejść	1 szt.
Przetwornik obrazu kamery	CMOS 600TVL
Sposób montażu kamery	Na tynk
Wymiary kamery	58 x 145 x 30 mm
Funkcje dodatkowe urządzenia	otwieranie bramy (wyposarzonej w napęd)
Regulacja jasności	Tak
Max. Ilość monitorów	2 szt.
Adresowniki	Tak
Obsługa dodatkowych kamer CCTV	Nie
Pobór prądu (praca / czuwanie)	bd.
Rozdzielczość ekranu	bd.

Rozmiar puszeki pod tynk	-
Wbudowana pamięć	Nie
Ilość przewodów kamera-monitor	4 szt.
Natężenie zasilacza	1 A
Funkcja interkomu	Nie
Regulacja głośności rozmowy	Tak
Rodzaj montażu panelu	Na tynk
Materiał obudowy kamery	bd.
Typ oświetlacza	Diody LED

Opis produktu

Wideodomofon VIRONE VDP-51 PLUTON BAX 7"

- Monitor ultra płaski, bezsłuchawkowy, głośnomówiący
- Kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej ekranu 7"
- Dotykowy panel monitora
- 16 dźwięków dzwonka do wyboru
- Płynna regulacja parametrów monitora (jasności i koloru obrazu, głośności dzwonka)
- 3 stopniowa regulacja głośności dzwonka
- Sterowanie bramą (wyposażoną w napęd)

- Model: VDP-51
- Rodzaj montażu panelu: Na tynk
- Typ monitora: Głośnomówiący
- Obsługa dodatkowych kamer CCTV: Nie
- Rodzaj ekranu: LCD TFT
- Wielkość ekranu: 7"
- Rozdzielczość ekranu: bd.
- Napięcie zasilania urządzenia: 12 V
- Natężenie zasilacza: 1 A
- Wbudowane gniazdo pamięci zew. SD: Nie
- Wbudowana pamięć: Nie
- Typ melodii wywołania: 16 melodii
- Obsługiwana ilość wejść: 1 szt.
- Obsługa bramy wjazdowej: Tak
- Max. Ilość monitorów: 2 szt.
- Materiał obudowy kamery: bd.
- Sposób montażu kamery: Na tynk
- Funkcja interkomu: Nie
- Przetwornik obrazu kamery: CMOS 600TVL
- Typ oświetlacza: Diody LED
- Kąt widzenia kamery w poziomie: 48 °
- Zakres temperatury pracy: od -25°C do +60°C
- Funkcje dodatkowe urządzenia: otwieranie bramy (wyposarzonej w napęd)
- Wymiar monitora: 214 x 151 x 18 mm
- Wymiary kamery: 58 x 145 x 30 mm
- Regulacja głośności wywołania: Tak
- Regulacja głośności rozmowy: Tak
- Regulacja kontrastu: Tak
- Regulacja jaskrawości: Tak
- Pobór prądu (praca / czuwanie): bd.
- Ilość przewodów kamera-monitor: 4 szt.
- Rozmiar puszeki pod tynk : -
- Rodzaj domofonu: 1 - rodzinny
- Adresowniki: Tak
- Możliwość rozbudowy o kolejny monitor: Tak

Dane importera/producenta: ORNO GROUP Sp. z o.o., Rolników 437, Gliwice, Polska, email: www.orno.pl