Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 03:12

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/zamek-szyfrowy-eura-ac-20c7-p-32889.html



ZAMEK SZYFROWY EURA AC-20C7

Cena	**355,47 zł**
Numer katalogowy	**4002**
Kod producenta	**AC-20C7**
Kod EAN	**5905548275031**
Przeznaczenie do drzwi	**Wszystkich**
Max. obciążenie styków przekaźnika	**3 A / 12 V DC**
Pobór pradu w stanie pracy	**160 mA**
Pobór prądu w stanie czuwania	**30 mA**
Częstotliwość czytnika	**125 kHz**
Typ weryfikacji	**Karta i kod**
Współczynnik ochrony obudowy	**IP55**
Napięcie zasilacza	**12 V**
Czas aktywacji rygla	**99 sek.**
Ilość wyjść przekaźnikowych	**2**
Dostępne tryby pracy	**-**
Zasięg odczytu RF ID	**5 cm**
Pojemność systemu	**1000 kodów / kart / kodów+kart (strefa 1) 10 kodów / kart / kodów+kart (strefa 2)**

Opis produktu

ZAMEK SZYFROWY EURA AC-20C7

Model: AC-20C7

Najważniejsze cechy

- szczelny zamek szyfrowy z czytnikiem kart - breloków.
- nadaję się na zewnątrz i do wewnątrz

- obsługa dwóch stref , dwóch przekaźników

Przeznaczenie

Zamek szyfrowy AC-20C7 jest urządzeniem kontroli dostępu. Urządzenie zostało wyposażone w dwa wyjścia przekaźnikowe, które mogą sterować różnymi urządzeniami np: jeden przekaźnik będzie obsługiwał otwarcie furtki a drugi bramy wjazdowej wyposażonej w napęd. Programowanie zamka odbywa się za pomocą klawiatury numerycznej.

Specyfikacja

- **Napięcie zasilania**: 12-16 V DV lub AC
- **Pobór prądu - czuwanie / praca**: 30 mA / 160 mA
- **Max. obciążenie styków przekaźnika**: 3 A / 12 V DC
- **Rodzaj komunikacji**: przewodowa
- **Sposób montażu**: Natynkowy
- **Czas aktywacji rygla**: 0 ~ 99 s. (programowany z klawiatury)
- **Przeznaczenie do drzwi**: wszystkich
- **Materiał obudowy**: Aluminium
- **Ilość wyjść przekaźnikowych**: 2 (NO/Com/NC)
- **Częstotliwość pracy czytnika**: 125 kHz
- **Zasięg odczytu RF ID**: do 5 cm
- **Dostępne tryby pracy**: tylko karta / karta lub kod / karta + kod
- **Maksymalna ilość użytkowników**: 1000 kodów / kart / kodów+kart (strefa 1) 10 kodów / kart / kodów+kart (strefa 2)
- **Temperaturowy zakres pracy**: -18°C ~ +50°C
- **Czytnik zbliżeniowy**: Tak (karta zbliżeniowa)
- **Szyfrator**: Tak (podświetlane klawisze)
- **Współczynnik ochrony**: IP55
- **Waga netto**: 460 g
- **Wymiary (W x SZ x G)**: 120 x 76 x 22 mm

Dane importera/producenta: Eura-Tech Sp. z o.o., Przemysłowa 35A, Wejherowo, Polska, email: sekretariat@eura-tech.eu