Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 03:12

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/zamek-szyfrowy-vidos-zs42-p-32096.html



# Zamek szyfrowy VIDOS ZS42

| | |
|---|---|
| Cena | **195,57 zł** |
| Numer katalogowy | **12214** |
| Kod producenta | **ZS42** |
| Kod EAN | **5907281203449** |
| Ilość wyjść przekaźnikowych | **1** |
| Dostępne tryby pracy | **Praca w trybie autonomicznym** |
| Zasięg odczytu RF ID | **5 cm** |
| Pojemność systemu | **2000 Kart/Kodów** |
| Przeznaczenie do drzwi | **Wszystkich** |
| Max. obciążenie styków przekaźnika | **1** |
| Pobór pradu w stanie pracy | **60 mA** |
| Pobór prądu w stanie czuwania | **25 mA** |
| Częstotliwość czytnika | **125 kHz** |
| Typ weryfikacji | **Karta i kod** |
| Współczynnik ochrony obudowy | **IP65** |
| Napięcie zasilacza | **12 V** |
| Czas aktywacji rygla | **99 sek.** |

## Opis produktu

## Zamek szyfrowy VIDOS ZS42

Model: ZS42

### Najważniejsze cechy

- AUTONOMICZNY, jednostrefowy zamek szyfrowy z wbudowanym czytnikiem RFiD
- Podświetlana klawiatura z diodą trybu pracy
- Hermetyczna, wandaloodporma obudowa ze stopu aluminiowego
- Wbudowany czytnik kart zbliżeniowych w standardzie UNIQUE 125kHz

## Przeznaczenie

Zamek szyfrowy z wbudowanym czytnikiem zbliżeniowym VIDOS ZS42, został stworzony do kontroli przejść w niewielkich budynkach, gdzie ważna jest tylko autoryzacja osoby, bez konieczności zapisu zdarzenia w pamięci urządzenia.

## Specyfikacja

- **Obudowa**: Hermetyczna, wandaloodporma, ze stopu aluminiowego
- **Czytnik**: Wbudowany czytnik kart zbliżeniowych
- **Standard pracy czytnika**: UNIQUE 125kHZ
- **Strefy**: Obsługa 1 strefy
- **Pojemność pamięci**: 2000 kart / kodów użytkowników
- **Ustawiany czas otwarcia rygla**: 1 – 99sek.
- **Funkcja dzwonka**: Tak
- **Obsługa rygli i zwor**: Obsługuje rygle rewersyjne i zwory elektromagnetyczne ( przekaźnik NO/NC )
- **Możliwość podłączenia dodatkowego przycisku zwalniania rygla**: Tak
- **System alarmowy**: Wbudowany wewnętrzny system alarmowy chroniący przed nieautoryzowanym użyciem
- **Czujnik antysabotażowy**: Wbudowany optyczny czujnik antysabotażowy
- **Klawiatura**: Podświetlana klawiatura
- **Zasilanie**: 12V DC
- **Pobór mocy w trybie pracy**: 60mA
- **Pobór mocy w trybie czuwania**: 25mA
- **Zakres temperatur pracy**: -20 st.C / +50st.C
- **Maksymalne obciążenie styku przekaźnika**: NO/NC 1A/12V (1 wyjście przekaźnikowe)
- **Zasięg czytnika RFID**: ok. 5cm (zależnie od użytego transpondera)
- **Klasa szczelności**: IP65
- **Wymiary**: 58x123x22mm

Dane importera/producenta: Vidos sp. z o.o., Sokołowska 44, Sokołów, Polska, email: biuro@vidos.pl