

Link do produktu: <https://maxcontrol.pl/zamek-szyfrowy-z-czytnikiem-zblizeniowym-vidos-zs40b-p-32108.html>



Zamek szyfrowy z czytnikiem zbliżeniowym VIDOS ZS40B

Cena	113,16 zł
Numer katalogowy	12035
Kod producenta	ZS40B
Kod EAN	5907281203418
Czas aktywacji rygla	99 sek.
Ilość wyjść przekaźnikowych	1
Dostępne tryby pracy	Praca w trybie autonomicznym
Zasięg odczytu RF ID	5 cm
Pojemność systemu	2000 Kart/Kodów
Przeznaczenie do drzwi	Wszystkich
Max. obciążenie styków przekaźnika	1A/12V
Pobór prądu w stanie pracy	60 mA
Pobór prądu w stanie czuwania	25 mA
Częstotliwość czytnika	125 kHz
Typ weryfikacji	Karta i kod
Współczynnik ochrony obudowy	IP40
Napięcie zasilacza	12 V

Opis produktu

Zamek szyfrowy z czytnikiem zbliżeniowym VIDOS ZS40B

Model: ZS40B

Najważniejsze cechy

- Podświetlana klawiatura z diodą trybu pracy

-
- Sterowanie elektozaczepem przy użyciu karty, breloka, naklejki RFID lub za pomocą czterocyfrowego kodu
 - Ustawiany czas otwarcia rygla 1 – 99sek.
 - Wbudowany wewnętrzny system alarmowy chroniący przed nieautoryzowanym użyciem
 - Funkcja czujnika otwartych drzwi (wymaga zainstalowania czujki kontaktowej)

Przeznaczenie

Zamek jest przeznaczony do pracy wewnątrz pomieszczeń, gdzie potrzebujemy zabezpieczyć w prosty sposób przejście przed nieautoryzowanym wtargnięciem.

Specyfikacja

- **Obudowa:** Tworzywao ABS
- **Czytnik kart zbliżeniowych:** Tak - wbudowany
- **Standard pracy czytnika:** UNIQUE 125kHz
- **Obsługa stref:** 1
- **Pojemność pamięci:** 2000 kart / kodów użytkowników
- **Ustawiany czas otwarcia rygla:** 1 – 99sek
- **Obsługa rygli:** Obsługuje rygle rewersyjne i zwory elektromagnetyczne (przekaźnik NO/NC)
- **Czujnik antysabotażowy:** Tak
- **Kawiatura:** Podświetlana
- **Kolor obudowy:** czarny
- **Zasilanie:** 12V DC
- **Pobór mocy w trybie pracy:** 60mA
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 25mA
- **Temperatura pracy:** -20 st.C / +50st.C
- **Maksymalne obciążenie styku przekaźnika NO/NC:** 1A/12V (1 wyjście przekaźnikowe)
- **Zasięg czytnika RFID:** ok. 5cm (zależnie od użytego transpondera)
- **Klasa szczelności:** IP40
- **Wymiary:** 82x92x21mm
- **Inne:** - Możliwość podłączenia dodatkowego przycisku zwalniania rygla - Funkcja czujnika otwartych drzwi (wymaga zainstalowania czujki kontaktowej) Wbudowany wewnętrzny system alarmowy chroniący przed nieautoryzowanym użyciem

Dane importera/producenta: Vidos sp. z o.o., Sokołowska 44, Sokołów, Polska, email: biuro@vidos.pl