Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 03:20

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/zamek-szyfrowy-z-czytnikiem-zblizeniowym-vidos-zs40b-p-32108.html



Zamek szyfrowy z czytnikiem zbliżeniowym VIDOS ZS40B

Cena	**113,16 zł**
Numer katalogowy	**12035**
Kod producenta	**ZS40B**
Kod EAN	**5907281203418**
Pobór pradu w stanie pracy	**60 mA**
Pobór prądu w stanie czuwania	**25 mA**
Częstotliwość czytnika	**125 kHz**
Typ weryfikacji	**Karta i kod**
Współczynnik ochrony obudowy	**IP40**
Napięcie zasilacza	**12 V**
Czas aktywacji rygla	**99 sek.**
Ilość wyjść przekaźnikowych	**1**
Dostępne tryby pracy	**Praca w trybie autonomicznym**
Zasięg odczytu RF ID	**5 cm**
Pojemność systemu	**2000 Kart/Kodów**
Przeznaczenie do drzwi	**Wszystkich**
Max. obciążenie styków przekaźnika	**1A/12V**

Opis produktu

Zamek szyfrowy z czytnikiem zbliżeniowym VIDOS ZS40B

Model: ZS40B

Najważniejsze cechy

- Podświetlana klawiatura z diodą trybu pracy

- Sterowanie elektozaczepem przy użyciu karty, breloka, naklejki RFiD lub za pomocą czterocyfrowego kodu
- Ustawiany czas otwarcia rygla 1 – 99sek.
- Wbudowany wewnętrzny system alarmowy chroniący przed nieautoryzowanym użyciem
- Funkcja czujnika otwartych drzwi (wymaga zainstalowania czujki kontaktowej)

Przeznaczenie

Zamek jest przeznaczony do pracy wewnątrz pomieszczeń, gdzie potrzebujemy zabezpieczyć w prosty sposób przejście przed nieautoryzowanym wtargnięciem.

Specyfikacja

- **Obudowa**: Tworzywao ABS
- **Czytnik kart zbliżeniowych**: Tak - wbudowany
- **Standard pracy czytnika**: UNIQUE 125kHZ
- **Obsługa stref**: 1
- **Pojemność pamięci**: 2000 kart / kodów użytkowników
- **Ustawiany czas otwarcia rygla**: 1 – 99sek
- **Obsługa rygli**: Obsługuje rygle rewersyjne i zwory elektromagnetyczne (przekaźnik NO/NC)
- **Czujnik antysabotażowy**: Tak
- **Kawiatura**: Podświetlana
- **Kolor obudowy**: czarny
- **Zasilanie**: 12V DC
- **Pobór mocy w trybie pracy**: 60mA
- **Pobór mocy w trybie czuwania**: 25mA
- **Temperatura pracy**: -20 st.C / +50st.C
- **Maksymalne obciążenie styku przekaźnika NO/NC**: 1A/12V (1 wyjście przekaźnikowe)
- **Zasięg czytnika RFID**: ok. 5cm (zależnie od użytego transpondera)
- **Klasa szczelności**: IP40
- **Wymiary**: 82x92x21mm
- **Inne**: - Możliwość podłączenia dodatkowego przycisku zwalniania rygla - Funkcja czujnika otwartych drzwi (wymaga zainstalowania czujki kontaktowej) Wbudowany wewnętrzny system alarmowy chroniący przed nieautoryzowanym użyciem

Dane importera/producenta: Vidos sp. z o.o., Sokołowska 44, Sokołów, Polska, email: biuro@vidos.pl