Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 05:12

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/zasilacz-buforowy-impulsowy-aups40120-l1-atte-p-24513.html



Zasilacz buforowy, impulsowy AUPS-40-120-L1 ATTE

Cena	**375,15 zł**
Numer katalogowy	**41332**
Kod producenta	**AUPS-40-120-L1**

Opis produktu

Zasilacz buforowy, impulsowy ATTE AUPS-40-120-L1

Model: AUPS-40-120-L1

Przeznaczenie:

Zasilacz buforowy SMPS 12V, Vin 230VAC, Vout 10,8...13,8VDC, Iout 3,5A, Ich 1,5A, Pout 42W, obudowa zewnętrzna ABOX-L1 (1x AKU 7Ah)

Najważniejsze cechy:

- długi czas podtrzymania zasilania w porównaniu z klasycznymi systemami wykorzystującymi zasilacze UPS
- oszczędność energii oraz niskie nagrzewanie wnętrza obudowy dzięki wysokiej sprawności zasilacza (92%)
- zabezpieczenia przeciwzwarciowe (SCP), przeciążeniowe (OLP), termiczne (OHP) i przepięciowe
- ochrona akumulatora przed nadmiernym rozładowaniem (UVP), przeciążeniem oraz odwrotnym podłączeniem
- możliwość uruchomienia bez zasilania sieciowego (z akumulatora)
- wyjścia techniczne OUF i ACF (kontrola pracy oraz integracja z innymi systemami)
- łatwy montaż dodatkowych modułów posiadających otwory w rastrze 10,8 mm
- możliwość zachowania zapasu kabli wewnątrz obudowy
- w komplecie 4 uchwyty umożliwiające montaż obudowy bez naruszania stopnia ochrony IP56

Specyfikacja technczina:

- Typ zasilacza: Buforowy SMPS
- Napięcie wyjściowe: 10,8 ... 13,8 VDC
- Prąd wyjściowy - ciągły: 3,5 A
- Prąd wyjściowy - maksymalny: 5 A
- Moc zasilacza - ciągła: 42 W

- Moc zasilacza - maksymalna: 60 W
- Sprawność: 92% @40 W
- Napięcie wejściowe: 190 ... 260 VAC, 50 Hz Zabezpieczenie wejścia zasilacza: Bezpiecznik topikowy zwłoczny 3,15 A
- Zabezpieczenie wyjścia zasilacza: Elektroniczne zabezpieczenie przeciążeniowe na poziomie 7 A
- Zabezpieczenie obwodu akumulatora: Odłączenie akumulatora dla napięcia poniżej 10,8 V
- Bezpiecznik topikowy 6,3 A
- Uruchomienie przy braku zasilania AC: Przycisk START
- Prąd ładowania akumulatora: 1,5 A
- Akumulator: Żelowy lub AGM 12V / 7Ah
- Sygnalizacja napięcia z sieci: LED_AC (żółty) - obecność napięcia sieci
- Sygnalizacja napięcia wyjściowego: LED 1 (zielony) - obecność napięcia wyjściowego
- Sygnalizacja akumulatora: LED 2 (czerwona) - ładowanie akumulatora
- Zakres temperatur pracy: -25°C ... +50°C
- Wymiary (S x W x G): 190 x 240 x 90 mm
- Waga: 0,91 kg
- Stopień ochrony: IP56
- Obudowa: ABOX-L1 / tworzywo / szary / dławnice 1 x M16, 1 x M20
- Montaż: Naścienny, uchwyty montażowe Kod EAN: 5902143691167
- Kod PKWiU: 26.20.40.0
- Kod HS: 8473 30
- Kod CN2020: 8473 30 20

Dane importera/producenta: ATTE, ul. 3 maja 81B, Myślenice, Polska, email: zamowienia@atte.pl