

Link do produktu: <https://maxcontrol.pl/zasilacz-buforowy-impulsowy-do-zabudowy-grade-2-v-psg2-12v3a-p-22312.html>



ZASILACZ BUFOROWY IMPULSOWY DO ZABUDOWY GRADE 2 V PSG2-12V3A

Cena	139,99 zł
Numer katalogowy	35195
Kod producenta	PSG2-12V3A
Kod EAN	5902135319062

Opis produktu

ZASILACZ BUFOROWY IMPULSOWY DO ZABUDOWY GRADE 2 V PSG2-12V3A

Model: PSG2-12V3A

ZASILACZ BUFOROWY IMPULSOWY DO ZABUDOWY GRADE 2 V PSG2-12V3A - dane techniczne:

Typ zasilacza	A (EPS - External Power Source, klasa środowiskowa II)
Zasilanie	200V - 240V
Napięcie wyjściowe	11V ~ 13,8 V - Praca buforowa 10V ~ 13,8 V - Praca bateryjna 30 ~ 50mA
Pobór prądu na potrzeby własne zasilacza podczas pracy bateryjnej	Bezpiecznik topikowy FBAT (awaria wymaga wymiany wkładki topikowej)
Zabezpieczenie w obwodzie akumulatora SCP i odwrotna polaryzacja podłączenia	105% ~ 150% mocy zasilacza, automatyczny powrót
Zabezpieczenie przeciążeniowe OLP	>19 V (zadziałanie wymaga odłączenia napięcia zasilania na czas ok. 1 min.)
Zabezpieczenie nadnapięciowe OVP	U<9,5 V (± 0,5V) - odłączenie zacisku akumulatora
Zabezpieczenie akumulatorów przed nadmiernym rozładowaniem UVP	dioda LED na PCB zasilacza
Sygnalizacja optyczna	LED AC - obecność napięcia AC
Wyjście sygnalizacji optycznej LED (przeznaczone do opcjonalnej sygnalizacji PKAZ16)	LED DC - obecność napięcia na wyjściu zasilacza
Klasa środowiskowa	APS FLT - awaria akumulatora
Temperatura pracy	II
Wilgotność	-10°C ~ 40°C 20% ~ 90%, bez kondensacji

Klasa ochronności EN 62368-1
Stopień ochrony EN 60529
Wibracje i udary w czasie transportu
Waga
Wymiary (szer./wys./dł.)

I (pierwsza)
IP20
Wg PN-83/T-42106
330g
129x98x40mm

Dane importera/producenta: PULSAR K. Bogusz sp. j., Siedlec 150, Łapczyca, Polska, email: biuro@pulsar.pl