

Link do produktu: <https://maxcontrol.pl/zasilacz-buforowy-impulsowy-do-zabudowy-grade-2-v-psg2-12v3a-p-22312.html>



ZASILACZ BUFOROWY IMPULSOWY DO ZABUDOWY GRADE 2 V PSG2-12V3A

Cena	139,99 zł
Numer katalogowy	35195
Kod producenta	PSG2-12V3A
Kod EAN	5902135319062

Opis produktu

ZASILACZ BUFOROWY IMPULSOWY DO ZABUDOWY GRADE 2 V PSG2-12V3A

Model: PSG2-12V3A

ZASILACZ BUFOROWY IMPULSOWY DO ZABUDOWY GRADE 2 V PSG2-12V3A - dane techniczne:

Typ zasilacza
Zasilanie
Napięcie wyjściowe

Pobór prądu na potrzeby własne zasilacza podczas pracy
bateryjnej
Zabezpieczenie w obwodzie akumulatora SCP i odwrotna
polaryzacja podłączenia
Zabezpieczenie przeciążeniowe OLP
Zabezpieczenie nadnapięciowe OVP

Zabezpieczenie akumulatorów przed nadmiernym
rozładowaniem UVP
Sygnalizacja optyczna
Wyjście sygnalizacji optycznej LED (przeznaczone do
opcjonalnej sygnalizacji PKAZ16

Klasa środowiskowa
Temperatura pracy
Wilgotność

A (EPS - External Power Source, klasa środowiskowa II)
200V - 240V
11V ~ 13,8 V - Praca buforowa
10V ~ 13,8 V - Praca bateryjna
30 ~ 50mA

Bezpiecznik topikowy FBAT (awaria wymaga wymiany wkładki
topikowej)
105% ~ 150% mocy zasilacza, automatyczny powrót
>19 V (zadziałanie wymaga odłączenia napięcia zasilania na
czas ok. 1 min.)
U<9,5 V (± 0,5V) - odłączenie zacisku akumulatora

dioda LED na PCB zasilacza
LED AC - obecność napięcia AC

LED DC - obecność napięcia na wyjściu zasilacza
APS FLT - awaria akumulatora
II
-10°C ~ 40°C
20% ~ 90%, bez kondensacji

Klasa ochronności EN 62368-1
Stopień ochrony EN 60529
Wibracje i udary w czasie transportu
Waga
Wymiary (szer./wys./dł.)

I (pierwsza)
IP20
Wg PN-83/T-42106
330g
129x98x40mm

Dane importera/producenta: PULSAR K. Bogusz sp. j., Siedlec 150, Łapczyca, Polska, email: biuro@pulsar.pl