Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 05:16

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/zasilacz-buforowy-impulsowy-grade-2-pulsar-awzg2-12v3a-c-p-22315.html



ZASILACZ BUFOROWY IMPULSOWY GRADE 2 Pulsar AWZG2-12V3A-C

Cena	**479,99 zł**
Numer katalogowy	**29216**
Kod producenta	**AWZG2-12V3A-C**
Kod EAN	**5902135319628**

Opis produktu

ZASILACZ BUFOROWY IMPULSOWY GRADE 2 Pulsar AWZG2-12V3A-C

Model: AWZG2-12V3A-C

ZASILACZ BUFOROWY IMPULSOWY GRADE 2 Pulsar AWZG2-12V3A-C - przeznaczenie

Zasilacze buforowe zostały zaprojektowane zgodnie z wymogami normy (SSWiN) EN50131-6:2017 w stopniu 1, 2 i klasie środowiskowej II oraz (KD) EN60839-11-2:2015+AC:2015 i klasy środowiskowej I.

Zasilacze przeznaczone są do nieprzerwanego zasilania urządzeń SSWiN i KD wymagających stabilizowanego napięcia 12 lub 24 V DC (±15%).

ZASILACZ BUFOROWY IMPULSOWY GRADE 2 Pulsar AWZG2-12V3A-C - dane techniczne

Typ zasilacza	A (EPS - External Power Source), stopień zabezpieczenia 1, 2, klasa środowiskowa II
Zasilanie	230V, 50Hz
Moc zasilacza: maks.	41W
Napięcie wyjściowe	11 ~ 13,8V – praca buforowa 10 ~ 13,8V – praca bateryjna
Prąd wyjściowy max	3A
Zakres regulacji napięcia wyjściowego	13 ~ 14V
Pobór prądu na potrzeby własne zasilacza podczas pracy bateryjnej	11mA
Sygnalizacja niskiego napięcia akumulatora	Ubat < 11,5V, podczas pracy bateryjnej
Zabezpieczenie w obwodzie akumulatora SCP i odwrotna olaryzacja podłączenia:	Bezpiecznik topikowy FBAT (awaria wymaga wymiany wkładki topikowej)
Zabezpieczenie akumulatorów przed nadmiernym	U<10V (± 0,5V) – odłączenie zacisku akumulatora

rozładowaniem UV	
Wyjścia techniczne	Typu OC: 50mA max.
EPS; wyjście sygnalizujące awarię zasilania AC	Stan normalny: poziom L (0V), awaria: poziom hi-Z,
APS; wyjście sygnalizujące awarię akumulatora	
Zabezpieczenie antysabotażowe	TAMPER wyjście sygnalizujące otwarcie obudowy zasilacza microswitch, styki NC (obudowa zamknięta), 0,5 A@50 V DC (max.)
Sygnalizacja optyczna	Diody LED na PCB zasilacza Diody LED na pokrywie zasilacza
Warunki pracy	II klasa środowiskowa (PN-EN12101-10:2007)
Klasa ochronności PN-EN	I (pierwsza)
Stopień ochrony PN-EN 60529	IP20
Temperatura pracy	-10ºC ~ +40ºC
Temperatura składowania	20ºC ~ +60ºC
Obudowa	Blacha stalowa DC01 0,7–1,0mm, kolor RAL 9003
Zamykanie	Wkręt walcowy x 2 (z czoła), (możliwość montażu zamka)
Waga	ok. 2.94kg
Wymiary (szer./wys./dł.)	235x305x82mm [+/-2mm] dystans od podłoża: 8mm

Dane importera/producenta: PULSAR K. Bogusz sp. j., Siedlec 150, Łapczyca, Polska, email: biuro@pulsar.pl