

Link do produktu: <https://maxcontrol.pl/zasilacz-buforowy-impulsowy-grade-2-pulsar-awzg2-12v3a-c-p-22315.html>



ZASILACZ BUFOROWY IMPULSOWY GRADE 2 Pulsar AWZG2-12V3A-C

Cena	479,99 zł
Numer katalogowy	29216
Kod producenta	AWZG2-12V3A-C
Kod EAN	5902135319628

Opis produktu

ZASILACZ BUFOROWY IMPULSOWY GRADE 2 Pulsar AWZG2-12V3A-C

Model: AWZG2-12V3A-C

ZASILACZ BUFOROWY IMPULSOWY GRADE 2 Pulsar AWZG2-12V3A-C - przeznaczenie

Zasilacze buforowe zostały zaprojektowane zgodnie z wymogami normy (SSWiN) EN50131-6:2017 w stopniu 1, 2 i klasie środowiskowej II oraz (KD) EN60839-11-2:2015+AC:2015 i klasy środowiskowej I.

Zasilacze przeznaczone są do nieprzerwanego zasilania urządzeń SSWiN i KD wymagających stabilizowanego napięcia 12 lub 24 V DC ($\pm 15\%$).

ZASILACZ BUFOROWY IMPULSOWY GRADE 2 Pulsar AWZG2-12V3A-C - dane techniczne

Typ zasilacza	A (EPS - External Power Source), stopień zabezpieczenia 1, 2, klasa środowiskowa II
Zasilanie	230V, 50Hz
Moc zasilacza: maks.	41W
Napięcie wyjściowe	11 ~ 13,8V - praca buforowa 10 ~ 13,8V - praca bateryjna
Prąd wyjściowy max	3A
Zakres regulacji napięcia wyjściowego	13 ~ 14V
Pobór prądu na potrzeby własne zasilacza podczas pracy bateryjnej	11mA
Sygnalizacja niskiego napięcia akumulatora	Ubat < 11,5V, podczas pracy bateryjnej
Zabezpieczenie w obwodzie akumulatora SCP i odwrotna polaryzacja podłączenia:	Bezpiecznik topikowy FBAT (awaria wymaga wymiany wkładki topikowej)
Zabezpieczenie akumulatorów przed nadmiernym	U < 10V ($\pm 0,5V$) - odłączenie zacisku akumulatora

rozładowaniem UV
Wyjścia techniczne
EPS; wyjście sygnalizujące awarię zasilania AC
APS; wyjście sygnalizujące awarię akumulatora
Zabezpieczenie antysabotażowe

Sygnalizacja optyczna

Warunki pracy
Klasa ochronności PN-EN
Stopień ochrony PN-EN 60529
Temperatura pracy
Temperatura składowania
Obudowa
Zamykanie
Waga
Wymiary (szer./wys./dł.)

Typu OC: 50mA max.
Stan normalny: poziom L (0V), awaria: poziom hi-Z,

TAMPER wyjście sygnalizujące otwarcie obudowy zasilacza
microswitch, styki NC (obudowa zamknięta), 0,5 A@50 V DC
(max.)

Diody LED na PCB zasilacza
Diody LED na pokrywie zasilacza
II klasa środowiskowa (PN-EN12101-10:2007)
I (pierwsza)

IP20
-10°C ~ +40°C
20°C ~ +60°C

Blacha stalowa DC01 0,7-1,0mm, kolor RAL 9003
Wkręt walcowy x 2 (z czoła), (możliwość montażu zamka)
ok. 2.94kg
235x305x82mm [+/-2mm]
dystans od podłoża: 8mm

Dane importera/producenta: PULSAR K. Bogusz sp. j., Siedlec 150, Łęczycza, Polska, email: biuro@pulsar.pl