

Link do produktu: <https://maxcontrol.pl/zasilacz-buforowy-impulsowy-grade-2-pulsar-hpsg2-12v20a-e-p-23674.html>



ZASILACZ BUFOROWY IMPULSOWY GRADE 2 Pulsar HPSG2-12V20A-E

Cena	799,99 zł
Numer katalogowy	35537
Kod producenta	HPSG2-12V20A-E
Kod EAN	5902135321089

Opis produktu

ZASILACZ BUFOROWY IMPULSOWY GRADE 2 Pulsar HPSG2-12V20A-E

Model: HPSG2-12V20A-E

ZASILACZ BUFOROWY IMPULSOWY GRADE 2 Pulsar HPSG2-12V20A-E - przeznaczenie

Zasilacze buforowe zostały zaprojektowane zgodnie z wymogami normy (SSWiN) EN50131-6:2017 w stopniu 1, 2 i klasie środowiskowej II oraz (KD) EN60839-11-2:2015+AC:2015 i klasy środowiskowej I. Zasilacze przeznaczone są do nieprzerwanego zasilania urządzeń SSWiN i KD wymagających stabilizowanego napięcia 12 lub 24 V DC ($\pm 15\%$).

ZASILACZ BUFOROWY IMPULSOWY GRADE 2 Pulsar HPSG2-12V20A-E - najważniejsze cechy

- Zgodność z normą do systemów sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) EN50131-6:2017 w stopniu 1, 2 i klasy środowiskowej II
- Zgodność z normą do systemów kontroli dostępu (KD) EN60839-11-2:2015+AC:2015 i klasy środowiskowej I
- Napięcie zasilania ~200 - 240 V
- Bezprzerwowe zasilanie DC 13,8 V lub 27,6 V
- Dostępne wersje o wydajnościach prądowych

13,8 V: 2 A / 3 A / 5 A / 10 A / 20 A

27,6 V: 2 A / 3 A / 5 A / 10 A

- Wysoka sprawność (do 89%)
- Prąd ładowania akumulatora wybierany zworką

-
- Funkcja START manualnego załączenia zasilania z akumulatora
 - Sygnalizacja optyczna LED
 - Ochrona akumulatora przed nadmiernym rozładowaniem (UVP)
 - Dynamiczny test akumulatora
 - Kontrola ciągłości obwodu akumulatora
 - Kontrola napięcia akumulatora
 - Kontrola ładowania i konserwacji akumulatora
 - Zabezpieczenie wyjścia akumulatora przed zwarcie i odwrotnym podłączeniem
 - Zabezpieczenia:
- przeciwzwarcowe SCP
 - przeciążeniowe OLP
 - nadnapięciowe OVP
 - przepięciowe
 - antysabotażowe: otwarcie obudowy
 - gwarancja – 2 lata od daty produkcji

Dane importera/producenta: PULSAR K. Bogusz sp. j., Siedlec 150, Łapczyca, Polska, email: biuro@pulsar.pl