Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 05:13

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/zasilacz-buforowy-impulsowy-grade-2-pulsar-hpsg2-12v3a-c-p-28359.html



ZASILACZ BUFOROWY IMPULSOWY GRADE 2 Pulsar HPSG2-12V3A-C

Cena	**282,90 zł**
Numer katalogowy	**33169**
Kod producenta	**HPSG2-12V3A-C**
Kod EAN	**5902135321157**

Opis produktu

ZASILACZ BUFOROWY IMPULSOWY GRADE 2 Pulsar HPSG2-12V3A-C

Model: HPSG2-12V3A-C

ZASILACZ BUFOROWY IMPULSOWY DO ZABUDOWY GRADE 2 Pulsar HPSG2-12V3A-C - dane techniczne:

Typ zasilacza	A (EPS - External Power Source), klasa środowiskowa II
Zasilanie	200 ~ 240V AC, 50/60Hz
Pobór prądu	0,5A
Moc zasilacza	48W
Napięcie wyjściowe	11 - 13,8V – praca buforowa 10 - 13,8V – praca bateryjna
Pojemność akumulatora	17 - 20Ah (SLA)
Pobór prądu na potrzeby własne zasilacza podczas pracy bateryjnej	30 - 50mA
Zabezpieczenie przeciążeniowe OLP	105 - 150% mocy zasilacza, automatyczny powrót
Zabezpieczenie nadnapięciowe OVP	>19V (zadziałanie wymaga odłączenia napięcia zasilania na czas ok. 1 min.)
Zabezpieczenie akumulatorów przed nadmiernym rozładowaniem UVP	U<9,5V (± 5%) – odłączenie zacisku akumulatora
Zabezpieczenie w obwodzie akumulatora SCP i odwrotna polaryzacja podłączenia	Bezpiecznik topikowy FBAT (awaria wymaga wymiany wkładki topikowej)
Wyjścia techniczne: EPS; wyjście sygnalizujące awarię zasilania AC APS; wyjście sygnalizujące awarię akumulatora	Typu przekaźnikowego: 1A@ 30V DC / 50V AC
Zabezpieczenie antysabotażowe:	Microswitch, styki NC (obudowa zamknięta), 0,5A@50V DC (max.)

TAMPER wyjście sygnalizujące otwarcie obudowy zasilacza	
Sygnalizacja optyczna	Diody LED na PCB zasilacza Diody LED na pokrywie zasilacza
Warunki pracy	II klasa środowiskowa (PN-EN12101-10:2007), -5ºC ~ 40ºC
Klasa ochronności PN-EN 62368-1	I (pierwsza)
Stopień ochrony PN-EN 60529	IP20
Temperatura pracy	-10ºC ~ +40ºC
Temperatura składowania	20ºC ~ +60ºC
Obudowa	Blacha stalowa DC01 0,7 – 1mm, kolor RAL 9003
Wymiary (szer./gł./wys.)	Obudowy wewnętrzne: 230x300 [+/-2mm] Obudowy zewnętrzne: 237x82+8x305 [+/-2mm] Mocowanie: 205x272 [+/-2mm] Miejsce na akumulator: 215x75x172[+/-2mm]
Zamykanie	Wkręt walcowy x2 z czoła, możliwość montażu zamka
Waga	Netto: 1,7kg [+/-0.1kg] Brutto: 1,8kg [+/-0.1kg]

Dane importera/producenta: PULSAR K. Bogusz sp. j., Siedlec 150, Łapczyca, Polska, email: biuro@pulsar.pl