

Link do produktu: <https://maxcontrol.pl/zasilacz-buforowy-impulsowy-grade-2-pulsar-hpsg2-12v3a-c-p-28359.html>



ZASILACZ BUFOROWY IMPULSOWY GRADE 2 Pulsar HPSG2-12V3A-C

Cena	282,90 zł
Numer katalogowy	33169
Kod producenta	HPSG2-12V3A-C
Kod EAN	5902135321157

Opis produktu

ZASILACZ BUFOROWY IMPULSOWY GRADE 2 Pulsar HPSG2-12V3A-C

Model: HPSG2-12V3A-C

ZASILACZ BUFOROWY IMPULSOWY DO ZABUDOWY GRADE 2 Pulsar HPSG2-12V3A-C - dane techniczne:

Typ zasilacza	A (EPS - External Power Source), klasa środowiskowa II
Zasilanie	200 ~ 240V AC, 50/60Hz
Pobór prądu	0,5A
Moc zasilacza	48W
Napięcie wyjściowe	11 - 13,8V - praca buforowa 10 - 13,8V - praca bateryjna 17 - 20Ah (SLA) 30 - 50mA
Pojemność akumulatora	105 - 150% mocy zasilacza, automatyczny powrót
Pobór prądu na potrzeby własne zasilacza podczas pracy bateryjnej	>19V (zadziałanie wymaga odłączenia napięcia zasilania na czas ok. 1 min.)
Zabezpieczenie przeciążeniowe OLP	U<9,5V (± 5%) - odłączenie zacisku akumulatora
Zabezpieczenie nadnapięciowe OVP	
Zabezpieczenie akumulatorów przed nadmiernym rozładowaniem UVP	
Zabezpieczenie w obwodzie akumulatora SCP i odwrotna polaryzacja podłączenia	Bezpiecznik topikowy FBAT (awaria wymaga wymiany wkładki topikowej)
Wyjścia techniczne:	Typu przekaźnikowego: 1A@ 30V DC / 50V AC
EPS; wyjście sygnalizujące awarię zasilania AC	
APS; wyjście sygnalizujące awarię akumulatora	
Zabezpieczenie antysabotażowe:	Microswitch, styki NC (obudowa zamknięta), 0,5A@50V DC (max.)

TAMPER wyjście sygnalizujące otwarcie obudowy zasilacza
Sygnalizacja optyczna

Warunki pracy
Klasa ochronności PN-EN 62368-1
Stopień ochrony PN-EN 60529
Temperatura pracy
Temperatura składowania
Obudowa
Wymiary (szer./gł./wys.)

Zamykanie
Waga

Diody LED na PCB zasilacza
Diody LED na pokrywie zasilacza
II klasa środowiskowa (PN-EN12101-10:2007), -5°C ~ 40°C
I (pierwsza)
IP20
-10°C ~ +40°C
20°C ~ +60°C
Blacha stalowa DC01 0,7 – 1mm, kolor RAL 9003
Obudowy wewnętrzne: 230x300 [+/-2mm]
Obudowy zewnętrzne: 237x82+8x305 [+/-2mm]
Mocowanie: 205x272 [+/-2mm]
Miejsce na akumulator: 215x75x172[+/-2mm]
Wkręt walcowy x2 z czoła, możliwość montażu zamka
Netto: 1,7kg [+/-0.1kg]
Brutto: 1,8kg [+/-0.1kg]

Dane importera/producenta: PULSAR K. Bogusz sp. j., Siedlec 150, Łapczyca, Polska, email: biuro@pulsar.pl