Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 06:27

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/zasilacz-impulsowy-desktop-do-cctv-pulsar-psd12020-12v2a-p-31818.html



ZASILACZ IMPULSOWY DESKTOP DO CCTV Pulsar PSD12020 12V/2A

Cena	**48,99 zł**
Numer katalogowy	**11896**
Kod producenta	**PSD12020**
Kod EAN	**5906881446898**
Wtyk v3	**2.1/5.5 mm**
Zabezpieczenie przed zwarciem SCP	**Tak**
Prąd wyjściowy	**2A**
Zabezpieczenie przed przepięciami OLP	**Tak**
Optyczna sygnalizacja pracy	**Tak**
Moc zasilacza	**24W**
Napięcie zasilające zmienne	**90÷264VAC/50Hz**
Napięcie wyjściowe	**12 V**
Klasa szczelności	**Tylko do zastosowań wewnętrznych**

Opis produktu

ZASILACZ IMPULSOWY DESKTOP DO CCTV Pulsar PSD12020 12V/2A

Model: PSD12020

Najważniejsze cechy

- Zasilanie 90 ÷ 264 V AC 50÷60Hz
- Pobór prądu 0,23A@230VAC max.
- Moc zasilacza 24W max
- Sprawność 83%
- Napięcie wyjściowe 12V DC
- Prąd wyjściowy tAMB<30°C 2A
- Prąd wyjściowy tAMB=40°C 1,4A
- Napięcie tętnienia 100mV p-p max.
- Zabezpieczenie przeciwzwarciowe SCP elektroniczne, automatyczny powrót
- Zabezpieczenie przeciążeniowe OLP 105-150% mocy zasilacza, automatyczny powrót

- Optyczna sygnalizacja pracy LED – obecność napięcia DC
- Warunki pracy temperatura -10 oC÷40 oC
- wilgotność względna 20%...90%, bez kondensacji
- Wymiary(LxWxH) 86 x 72 (50) x32 [mm]
- Waga netto/brutto 0,21kg / 0,24kg
- Klasa ochronności PN-EN 60950-1:2007 II (druga)
- Długość kabla DC 1,45m + wtyk DC5,5/2,1 żeński
- Długość kabla AC 1,15m + wtyk sieciowy
- Temperatura składowania -20ºC...+60ºC
- * W celu przedłużenia żywotności zasilacza zalecany prąd obciążenia wynosi 1,4A.

Przeznaczenie

Zasilacz przeznaczony jest do zasilania z sieci 230V AC kamer telewizji przemysłowej wymagających napięcia 12V DC. Przewód zasilający zakończony jest wtyczką DC5,5/2,1. Zasilacz jest wyposażony w zabezpieczenie przeciwzwarciowe i przeciążeniowe.

Dane importera/producenta: PULSAR K. Bogusz sp. j., Siedlec 150, Łapczyca, Polska, email: biuro@pulsar.pl