Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 03:56

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/zasilacz-impulsowy-do-zabudowy-mean-well-rs-150-48-48v150w33a-p-31707.html



ZASILACZ IMPULSOWY DO ZABUDOWY MEAN WELL RS-150-48 48V/150W/3.3A

Cena	**223,28 zł**
Numer katalogowy	**9033**
Kod producenta	**RS-150-48**
Kod EAN	**5901643196073**
Zabezpieczenie przed przepięciami OLP	**Tak**
Optyczna sygnalizacja pracy	**Nie**
Moc zasilacza	**158,4W**
Napięcie zasilające zmienne	**88~264V**
Napięcie wyjściowe	**48 V**
Klasa szczelności	**Nie dotyczy**
Wtyk v3	**zaciski śrubowe**
Zabezpieczenie przed zwarciem SCP	**Tak**
Prąd wyjściowy	**3,3A**

Opis produktu

ZASILACZ IMPULSOWY DO ZABUDOWY MEAN WELL RS-150-48 48V/150W/3.3A

Model: RS-150-48

NAJWAŻNIEJSZE CECHY:

- Kondensatory elektrolityczne o długim czasie życia 105 st. C
- Ochrona: przed zwarciem/OLP/OVP
- Spełnione normy: EMS EN50082-2/EN61000-6-2
- Odpowiednie do aplikacji krytycznych

PRZEZNACZENIE:

Zasilacz impulsowy marki Mean Well w modułowej obudowie z serii RS spełnia najsurowsze normy i kryteria, dzięki czemu można go stosować do pracy w systemach automatyki przemysłowej, do sterowania maszyn, zasilania oświetlenia oraz szerokiej gamy urządzeń.

Niewielkie wymiary pozwalają na montaż w trudno dostępnych miejscach oraz tam gdzie potrzebna jest minimalizacja zajmowanego miejsca. Zasilacz można zamontować na szynie DIN przy zastosowaniu specjalnych uchwytów.

Zasilacz chłodzony jest swobodnym przepływem powietrza, dzięki czemu jest wysoce bezawaryjny - to bardzo istotna cecha w przypadku gdy zasilacz pracuje nieprzerwanie. Temperatura pracy dla tego modelu wynosi od -25 do +70oC.

Ponadto zasilacz posiada zabezpieczenie przeciążeniowe 110-150% mocy nominalnej.

DANE TECHNICZNE:

Model	RS-150-48
Wyjście	48V, 0~3.3A
Tolerancja	+/-1%
Zakłócenia	200mV
Wydajność	0.87
Wymiary	199x98x38mm

Dane importera/producenta: MEAN WELL EUROPE N.V., Langs de Werf 8, Amstelveen, Niderlandy, email: info@meanwell.eu