



Cena	40,59 zł
Numer katalogowy	13079
Kod producenta	PSC13008
Kod EAN	5906881447758
Zabezpieczenie przed zwarcie SCP	Tak
Prąd wyjściowy	0,8A
Zabezpieczenie przed przepięciami OLP	Tak
Optyczna sygnalizacja pracy	Nie
Moc zasilacza	11W
Napięcie zasilające zmienne	90÷264V AC
Napięcie wyjściowe	13.8 V
Klasa szczelności	IP67

ZASILACZ IMPULSOWY HERMETYCZNY Pulsar PSC13008 13,8V/0,8A/55MM

Najważniejsze cechy

- Wyjście zasilania 0,8A/13,8VDC*
- Uniwersalny zakres napięcia zasilania AC 90÷264V
- Wysoka sprawność 77%
- Moc stand by <0,3W
- V klasa energetyczna
- Obudowa IP 67
- Zabezpieczenia: przeciwzwarceniowe SCP, przepięciowe (wejście AC), przeciążeniowe OLP

wygenerowano w programie shopGold

Zasilacz przeznaczony jest do zasilania z sieci 230V AC kamer w instalacji telewizji przemysłowej wymagających napięcia 13,8V DC. Zasilacz może być montowany w puszkach instalacyjnych natynkowych i podtynkowych lub przykręcany wkrętami fi 3mm. Zasilacz jest wyposażony w zabezpieczenie przeciwzwarciowe przeciążeniowe i przepięciowe.

Specyfikacja

- **Zasilanie:** 90÷264VAC/50Hz
- **Wyjście zasilania:** 0.8A/13.8VDC*
- **Sprawność:** 77%
- **Zabezpieczenia:** SCP, OLP**
- **Obudowa plastikowa zalewana:** IP67
- **Zabudowa:** Do zabudowy w puszce instalacyjnej naściennej lub podtynkowej Ø60
- **Wymiary:** 50x48x25 mm
- ***UWAGA! Wydajność prądowa zależy od temperatury pracy. Szczegóły w karcie katalogowej i instrukcji.**
****SCP - zabezpieczenie przeciwzwarciowe OVP - zabezpieczenie nadnapięciowe OLP - zabezpieczenie przeciążeniowe UVP - zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem akumulatora OHP - zabezpieczenie termiczne:**

Dane importera/producenta: PULSAR K. Bogusz sp. j., Siedlec 150, Łapczyca, Polska, email: biuro@pulsar.pl