Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 05:16

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/zasilacz-impulsowy-na-szyne-din-espe-hdn-1005-5v10w2a-p-25759.html



ZASILACZ IMPULSOWY NA SZYNĘ DIN ESPE HDN-1005 5V/10W/2A

Cena	**39,99 zł**
Numer katalogowy	**42019**
Kod producenta	**HDN-1005**
Kod EAN	**5904139604687**

Opis produktu

ZASILACZ IMPULSOWY NA SZYNĘ DIN ESPE HDN-1005 5V/10W/2A

Model: HDN-1005

ZASILACZ IMPULSOWY NA SZYNĘ DIN ESPE HDN-1005 5V/10W/2A- NAJWAŻNIEJSZE CECHY:

ESPE-HDN1005 to wysokiej jakości, zasilacz impulsowy, umieszczony został w obudowie plastikowej do montażu na szynie **DIN TS35** o szerokości 1U. Konstrukcja zasilacza opiera się na najwyższej jakości podzespołach elektronicznych, co gwarantuje nieprzerwaną, długotrwałą pracę. Jest to niezawodne urządzenie, w pełni zabezpieczone i stabilne. Zdolność zapewnienia wysokiej sprawności oraz doskonałych parametrów technicznych jest jego atutem. Dodatkowo, perforowana obudowa wspomaga skuteczną wentylację, a regulowany trymer umożliwia precyzyjne dostosowanie napięcia, co pozwala skompensować ewentualny spadek napięcia na przewodach.

ZASILACZ IMPULSOWY NA SZYNĘ DIN ESPE HDN-1005 5V/10W/2A- CHARAKTERYSTYKA I ZASTOSOWANIE:

Charakterystyka zasilacza:

- niewielkie wymiary
- duża moc wyjściowa
- oparty na wysokiej klasy podzespołach elektronicznych
- wszechstronnie zabezpieczony, mały prąd udarowy
- trymer
- perforowana obudowa
- kontrolka LED

Zastosowanie zasilacza:

- układy automatyki przemysłowej
- systemy alarmowe i monitoringu
- instalacje automatyki budynkowej
- systemy oświetlenia

ZASILACZ IMPULSOWY NA SZYNĘ DIN ESPE HDN-1005 5V/10W/2A- DANE TECHNICZNE:

Parametry wejściowe:

- zakres napięć wejściowych: 100-240 VAC
- zakres częstotliwości sieciowego napięcia zasilającego: 47-53 Hz
- pobór mocy bez obciążenia: poniżej 0,15 W

Parametry wyjściowe:

- typ regulacji: CV - stałe napięcie wyjściowe
- znamionowe napięcie wyjściowe: 5 V
- regulacja trymerem napięcia wyjściowego:4.5-5.5 V
- znamionowa moc wyjściowa: 10 W
- znamionowy prąd obciążenia: 2 A
- maks. tętnienia napięcia wyjściowego: 80 mVp-p
- sprawność konwersji energii: powyżej 78%

Informacje dodatkowe:

- zakres temperatur pracy: od 0ºC do +40ºC
- zabezpieczenia wyjścia: nadprądowe (OCP), zwarciowe (SCP), nadnapięciowe (OVP)
- zabezpieczenia wejścia: nadnapięciowe (OVP), podnapięciowe (UVP)
- MTBF: 30 tyś. h
- wymiary: 90x58x18 mm
- waga: 70 g
- obudowa: IP20

Dane importera/producenta: AMICUS Sp. z o.o., 19-go Kwietnia 31, Rybie-Raszyn, Polska, email: biuro@amicus.pl