

Link do produktu: <https://maxcontrol.pl/zasilacz-impulsowy-na-szyne-din-espe-hdn-1512-12v15w125a-p-27218.html>



ZASILACZ IMPULSOWY NA SZYNĘ DIN ESPE HDN-1512 12V/15W/1.25A

Cena	33,99 zł
Numer katalogowy	36591
Kod producenta	HDN-1512

Opis produktu

ZASILACZ IMPULSOWY NA SZYNĘ DIN ESPE HDN-1512 12V/15W/1.25A

Model: HDN-1512

ZASILACZ IMPULSOWY NA SZYNĘ DIN ESPE HDN-1512 12V/15W/1.25A - NAJWAŻNIEJSZE CECHY:

ESPE-HDN1512 to wysokiej jakości, wydajny zasilacz impulsowy w obudowie plastikowej do montażu na szynie DIN TS35 mm o szerokości 1U. Jego konstrukcja bazuje na wysokiej jakości podzespołach elektronicznych pozwalających na ciągłą, długotrwałą pracę. Jest niezawodny, w pełni zabezpieczony oraz stabilny. Zapewnia wysoką sprawność i znakomite parametry techniczne. Perforowana obudowa zapewnia dobrą wentylację, a trymer pozwala na dokładne wyregulowanie napięcia dla skompensowania spadku napięcia na przewodach. Podwójne zaciski wyjściowe ułatwiają podłączanie odbiorników.

ZASILACZ IMPULSOWY NA SZYNĘ DIN ESPE HDN-1512 12V/15W/1.25A - DANE TECHNICZNE:

Parametry wejściowe:

- zakres napięć wejściowych: 100-240 VAC
- zakres częstotliwości sieciowego napięcia zasilającego: 47-53 Hz
- pobór mocy bez obciążenia: poniżej 0,25 W

Parametry wyjściowe:

- typ regulacji: CV - stałe napięcie wyjściowe
- znamionowe napięcie wyjściowe: 12 V
- regulacja trymerem napięcia wyjściowego: 11-13 V

-
- znamionowa moc wyjściowa: 15 W
 - znamionowy prąd obciążenia: 1,25 A
 - maks. tętnienia napięcia wyjściowego: 150 mVp-p
 - sprawność konwersji energii: powyżej 83%

Pozostałe informacje:

- **zakres temperatur pracy: od 0°C do +40°C**
- zabezpieczenia wyjścia: nadprądowe (OCP), zwarciovowe (SCP), nadnapięciowe (OVP)
- zabezpieczenia wejścia: nadnapięciowe (OVP), podnapięciowe (UVP)
- MTBF: 30 tyś. h
- wymiary: 90x58x18 mm
- waga: 70 g
- obudowa: IP20

Dane importera/producenta: AMICUS Sp. z o.o., 19-go Kwietnia 31, Rybie-Raszyn, Polska, email: biuro@amicus.pl