Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 05:17

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/zasilacz-impulsowy-na-szyne-din-espe-hdn-3012-12v24w2a-p-27219.html

ZASILACZ IMPULSOWY NA SZYNĘ DIN ESPE HDN-3012 12V/24W/2A

Cena	**45,99 zł**
Numer katalogowy	**36590**
Kod producenta	**HDN-3012**

Opis produktu

ZASILACZ IMPULSOWY NA SZYNĘ DIN ESPE HDN-3012 12V/24W/2A

Model: HDN-3012

ZASILACZ IMPULSOWY NA SZYNĘ DIN ESPE HDN-3012 12V/24W/2A - NAJWAŻNIEJSZE CECHY:

ESPE-HDN3012 to wysokiej jakości, wydajny zasilacz impulsowy w obudowie plastikowej do montażu na szynie DIN TS35 mm o szerokości 2U. Jego konstrukcja bazuje na wysokiej jakości podzespołach elektronicznych pozwalających na ciągłą, długotrwałą pracę. Jest niezawodny, w pełni zabezpieczony oraz stabilny. Zapewnia wysoką sprawność i znakomite parametry techniczne. Perforowana obudowa zapewnia dobrą wentylację, a trymer pozwala na dokładne wyregulowanie napięcia dla skompensowania spadku napięcia na przewodach. Podwójne zaciski wyjściowe ułatwiają podłączanie odbiorników.

ZASILACZ IMPULSOWY NA SZYNĘ DIN ESPE HDN-3012 12V/24W/2A - DANE TECHNICZNE:

Parametry wejściowe:

- zakres napięć wejściowych: 100-240 VAC
- zakres częstotliwości sieciowego napięcia zasilającego: 47-53 Hz
- pobór mocy bez obciążenia 0,15W

Parametry wyjściowe:

- typ regulacji: CV - stałe napięcie wyjściowe
- znamionowe napięcie wyjściowe: 12 V
- regulacja trymerem napięcia wyjściowego: 11,4-12,6 V
- znamionowa moc wyjściowa: 24 W
- znamionowy prąd obciążenia: 2 A

- maks. tętnienia napięcia wyjściowego: 150 mVp-p
- sprawność konwersji energii: powyżej 86%

Pozostałe informacje:

- zakres temperatur pracy: od 0ºC do +40ºC
- zabezpieczenia wyjścia: nadprądowe (OCP), zwarciowe (SCP), nadnapięciowe (OVP)
- zabezpieczenia wejścia: nadnapięciowe (OVP), podnapięciowe (UVP)
- MTBF: 30 tyś. h
- wymiary: 90x58x35 mm
- waga: 115 g
- obudowa: IP20

Dane importera/producenta: AMICUS Sp. z o.o., 19-go Kwietnia 31, Rybie-Raszyn, Polska, email: biuro@amicus.pl