

Link do produktu: <https://maxcontrol.pl/zasilacz-impulsowy-na-szyne-din-espe-hdn-3024-24v30w1a-p-25756.html>



ZASILACZ IMPULSOWY NA SZYNĘ DIN ESPE HDN-3024 24V/30W/1A

Cena	44,99 zł
Numer katalogowy	42022
Kod producenta	HDN-3024
Kod EAN	5904139605691

Opis produktu

ZASILACZ IMPULSOWY NA SZYNĘ DIN ESPE HDN-3024 24V/30W/1A

Model: HDN-3024

ZASILACZ IMPULSOWY NA SZYNĘ DIN ESPE HDN-3024 24V/30W/1A- NAJWAŻNIEJSZE CECHY:

ESPE-HDN3024 to wysokiej jakości, wydajny zasilacz impulsowy w obudowie plastikowej do montażu na szynie **DIN TS35** mm o szerokości 2U. Jego konstrukcja bazuje na wysokiej jakości podzespołach elektronicznych pozwalających na ciągłą, długotrwałą pracę. Jest niezawodny, w pełni zabezpieczony oraz stabilny. Zapewnia wysoką sprawność i znakomite parametry techniczne. Perforowana obudowa zapewnia dobrą wentylację, a trymer pozwala na dokładne wyregulowanie napięcia dla skompensowania spadku napięcia na przewodach. Podwójne zaciski wyjściowe ułatwiają podłączanie odbiorników.

ZASILACZ IMPULSOWY NA SZYNĘ DIN ESPE HDN-3024 24V/30W/1A- CHARAKTERYSTYKA I ZASTOSOWANIE:

Charakterystyka zasilacza:

- niewielkie wymiary
- duża moc wyjściowa
- oparty na wysokiej klasy podzespołach elektronicznych
- wszechstronnie zabezpieczony, mały prąd udarowy
- trymer
- perforowana obudowa
- kontrolka LED

Zastosowanie zasilacza:

-
- układy automatyki przemysłowej
 - systemy alarmowe i monitoringu
 - instalacje automatyki budynkowej
 - systemy oświetlenia

ZASILACZ IMPULSOWY NA SZYNĘ DIN ESPE HDN-3024 24V/30W/1A- DANE TECHNICZNE:

Parametry wejściowe:

- zakres napięć wejściowych: 100-240 VAC
- zakres częstotliwości sieciowego napięcia zasilającego: 47-53 Hz
- pobór mocy bez obciążenia: poniżej 0,25 W

Parametry wyjściowe:

- typ regulacji: CV - stałe napięcie wyjściowe
- znamionowe napięcie wyjściowe: 24 V
- regulacja trymerem napięcia wyjściowego: 22,8-25,2 V
- znamionowa moc wyjściowa: 24 W
- znamionowy prąd obciążenia: 1 A
- maks. tętnienia napięcia wyjściowego: 150mVp-p
- sprawność konwersji energii: powyżej 79%

Informacje dodatkowe:

- zakres temperatur pracy: od 0°C do +40°C
- zabezpieczenia wyjścia: nadprądowe (OCP), zwarciovowe (SCP), nadnapięciowe (OVP)
- zabezpieczenia wejścia: nadnapięciowe (OVP), podnapięciowe (UVP)
- MTBF: 30tyś. h
- wymiary: 90x58x35 mm
- waga: 70 g
- obudowa: IP20

Dane importera/producenta: AMICUS Sp. z o.o., 19-go Kwietnia 31, Rybie-Raszyn, Polska, email: biuro@amicus.pl