Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 03:56

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/zasilacz-impulsowy-na-szyne-din-espe-hdn-6012-12v54w45a-p-25760.html



ZASILACZ IMPULSOWY NA SZYNĘ DIN ESPE HDN-6012 12V/54W/4.5A

Cena	**74,99 zł**
Numer katalogowy	**42018**
Kod producenta	**HDN-6012**
Kod EAN	**5904139605707**

Opis produktu

ZASILACZ IMPULSOWY NA SZYNĘ DIN ESPE HDN-6012 12V/54W/4.5A

Model: HDN-6012

ZASILACZ IMPULSOWY NA SZYNĘ DIN ESPE HDN-6012 12V/54W/- NAJWAŻNIEJSZE CECHY:

ESPE-HDN6012 to wysokiej jakości, wydajny zasilacz impulsowy w obudowie plastikowej do montażu na szynie DIN TS35 mm o szerokości 3U. Jego konstrukcja bazuje na wysokiej jakości podzespołach elektronicznych pozwalających na ciągłą, długotrwałą pracę. Jest niezawodny, w pełni zabezpieczony oraz stabilny. Zapewnia wysoką sprawność i znakomite parametry techniczne. Perforowana obudowa zapewnia dobrą wentylację, a trymer pozwala na dokładne wyregulowanie napięcia dla skompensowania spadku napięcia na przewodach. Podwójne zaciski wyjściowe ułatwiają podłączanie odbiorników.

ZASILACZ IMPULSOWY NA SZYNĘ DIN ESPE HDN-6012 12V/54W/4.5A- ZASTOSOWANIE:

Zasilacz idealnie sprawdzi się do:

- układów automatyki przemysłowej,
- systemów alarmowych i monitoringu,
- instalacji automatyki budynkowej,
- systemów oświetlenia.

ZASILACZ IMPULSOWY NA SZYNĘ DIN ESPE HDN-6012 12V/54W/4.5A- DANE TECHNICZNE:

Parametry wejściowe:

- zakres napięć wejściowych: 90-264 VAC
- zakres częstotliwości sieciowego napięcia zasilającego: 47-53 Hz
- pobór mocy bez obciążenia: poniżej 0,25 W

Parametry wyjściowe:

- typ regulacji: CV - stałe napięcie wyjściowe
- znamionowe napięcie wyjściowe: 12 V
- regulacja trymerem napięcia wyjściowego: 11,4-12,6V
- znamionowa moc wyjściowa: 54W
- znamionowy prąd obciążenia: 4,5 A
- maks. tętnienia napięcia wyjściowego: 150 mVp-p
- sprawność konwersji energii: powyżej 86%

Informacje dodatkowe:

- zakres temperatur pracy: od 0ºC do +40ºC
- zabezpieczenia wyjścia: nadprądowe (OCP), zwarciowe (SCP), nadnapięciowe (OVP)
- zabezpieczenia wejścia: nadnapięciowe (OVP), podnapięciowe (UVP)
- MTBF: 30 tyś. h
- wymiary: 90x58x52 mm
- waga: 182 g
- obudowa: IP20

C**harakterystyka:**

- niewielkie wymiary
- duża moc wyjściowa
- oparty na wysokiej klasy podzespołach elektronicznych
- wszechstronnie zabezpieczony, mały prąd udarowy
- trymer
- perforowana obudowa
- kontrolka LED

Dane importera/producenta: AMICUS Sp. z o.o., 19-go Kwietnia 31, Rybie-Raszyn, Polska, email: biuro@amicus.pl