

Link do produktu: <https://maxcontrol.pl/zasilacz-impulsowy-na-szyne-din-yingjiao-ysd100s-2403830-24v92w3-83a-p-23222.html>



ZASILACZ IMPULSOWY NA SZYNĘ DIN YINGJIAO YSD100S-2403830 24V/92W/3,83A

Cena	129,99 zł
Numer katalogowy	51841
Kod producenta	YSD100S-2403830

Opis produktu

ZASILACZ IMPULSOWY NA SZYNĘ DIN YINGJIAO YSD100S-2403830 24V/92W/3,83A

Model: YSD100S-2403830

ZASILACZ IMPULSOWY NA SZYNĘ DIN YINGJIAO YSD100S-2403830 24V/92W/3,83A - NAJWAŻNIEJSZE CECHY:

YSD-S to seria zasilaczy przemysłowych na szynę DIN o napięciach wyjściowych 12 V i 24 V w obudowie z tworzywa sztucznego z takimi funkcjami jak regulacja napięcia DC za pomocą potencjometru i II klasa izolacji. Zasilacze mają wbudowany zestaw obwodów zabezpieczających przed zwarcieniem, przeciążeniem i nadmierną temperaturą i złymi poziomami napięć. Zapewniają wysoki MTBF i wysoki stopień bezpieczeństwa. Spełniają międzynarodowe standardy. Są przeznaczone do szerokiego zastosowania w systemach automatyki przemysłowej i układach sterowania.

ZASILACZ IMPULSOWY NA SZYNĘ DIN YINGJIAO YSD100S-2403830 24V/92W/3,83A - DANE TECHNICZNE:

- zakres napięć wejściowych: 90~264VAC
- zakres częstotliwości sieciowego napięcia zasilającego: 47-63 Hz
- pobór mocy bez obciążenia: 150mW
- typ regulacji: CV - stałe napięcie wyjściowe
- znamionowe napięcie wyjściowe: 24V
- regulacja trymerem napięcia wyjściowego: 24-25,5 V
- znamionowa moc wyjściowa: 92 W
- znamionowy prąd obciążenia: 3,83 A
- maks. tętnienia napięcia wyjściowego: 150mVp-p
- sprawność konwersji energii: powyżej 90%

-
- zakres temperatur pracy: od -20°C do +70°C
 - zabezpieczenia wyjścia: nadprądowe (OCP), zwarciove (SCP), nadnapięciowe (OVP)
 - zabezpieczenia wejścia: nadnapięciowe (OVP), podnapięciowe (UVP)
 - wymiary: 90x70,2x58,4mm
 - waga: 270 g
 - obudowa: IP20

Dane importera/producenta: AMICUS Sp. z o.o., 19-go Kwietnia 31, Rybie-Raszyn, Polska, email: biuro@amicus.pl