Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 08:03

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/zasilacz-impulsowy-stabilizowany-do-16-kamer-hd-pulsar-hpsdc-12v16x1a-12v15a161atopic-p-25753.html



ZASILACZ IMPULSOWY STABILIZOWANY DO 16 KAMER HD Pulsar HPSDC-12V16X1A 12V/15A/16×1A/TOPIC

Cena	**499,99 zł**
Numer katalogowy	**42130**
Kod producenta	**HPSDC-12V16X1A**
Kod EAN	**5902135321829**
Napięcie wyjściowe (zasil. skrz.)	**12V - 15V**
Napięcie zasilające stałe	**12V - 15V**
Zabezpieczenia	**Bezpieczniki topikowe**
Akustyczna sugnalizacja pracy	**Nie**
Obsługiwany akumulator	**NIE**
Zabezpieczenie przed rozładowaniem akumulatora UVP	**Tak**
Zabezpieczenia nadnapięciowe OVP	**Tak**
Obciążenie wyjścia	**1000 mA**
Regulacja napięcia	**Tak**
Zabezpieczenie przed przepięciami OLP	**Tak**
Optyczna sygnalizacja pracy	**Tak**
Moc zasilacza	**180W**
Napięcie zasilające zmienne	**230V**
Ilość wyjść	**16 szt.**

Opis produktu

ZASILACZ IMPULSOWY STABILIZOWANY DO 16 KAMER HD Pulsar HPSDC-12V16X1A 12V/15A/16×1A/TOPIC

Model: HPSDC-12V16X1A

ZASILACZ IMPULSOWY STABILIZOWANY DO 16 KAMER HD Pulsar HPSDC-12V16X1A 12V/15A/16×1A/TOPIC - NAJWAŻNIEJSZE CECHY:

- wyjście zasilania 16x 1A/12V DC
- regulacja napięcia wyjściowego 12V÷ 15V DC
- 16 wyjść zabezpieczonych bezpiecznikami topikowymi 1A
- szeroki zakres napięcia zasilania 200÷264V AC
- wysoka sprawność 85%
- sygnalizacja optyczna LED
- wyjście techniczne FPS sygnalizacji zadziałania bezpiecznika

Zabezpieczenia:

- przeciwzwarciowe SCP
- nadnapięciowe OVP
- przepięciowe
- przeciążeniowe OLP
- antysabotażowe: otwarcie obudowy
- gwarancja – 2 lata od daty produkcji

ZASILACZ IMPULSOWY STABILIZOWANY DO 16 KAMER HD Pulsar HPSDC-12V16X1A 12V/15A/16×1A/TOPIC - PRZEZNACZENIE

Zasilacz stabilizowany HPSDC-12V16X1A to zastępujący w portfolio producenta model PSDC161216T, przeznaczony do zasilania urządzeń CCTV wymagających stabilizowanego napięcia o wartości 12V DC. Zakres regulacji napięcia wyjściowego regulowany jest potencjometrem w zakresie 12,0V÷15,0V DC. Zasilacz posiada 16 wyjść zabezpieczonych niezależnie bezpiecznikami topikowymi. Awaria (zwarcie) w obwodzie wyjścia spowoduje przepalenie bezpiecznika topikowego i odłączenie obwodu od zasilania DC (+U). Zasilacz umieszczony jest w obudowie metalowej z panelem sygnalizacyjnym.

ZASILACZ IMPULSOWY STABILIZOWANY DO 16 KAMER HD Pulsar HPSDC-12V16X1A 12V/15A/16×1A/TOPIC - DANE TECHNICZNE:

Zasilanie	200÷264VAC
Wyjście zasilania	16 x 1A/12VDCzakres regulacji napięcia wyjściowego: 12÷15VDC
Bezpiecznik	16 x 1A (TOPIK)
Sprawność	0.85
Wymiary	300 x 258 x 77 [+/-2 mm]dystans od podłoża: 8 mm
Zabezpieczenia	SCP, OLP, OVP, przepięciowe, antysabotażowe
Zamykanie	Wkręt walcowy (z czoła), (możliwość montażu zamka)
Montaż	natynkowy
Sygnalizacja	sygnalizacja optyczna LED
Wykonanie	Blacha stalowa DC01, 0.7mm, kolor RAL 9003
Stopień szczelności	IP 20
Gwarancja	2 lata od daty produkcji

Dane importera/producenta: PULSAR K. Bogusz sp. j., Siedlec 150, Łapczyca, Polska, email: biuro@pulsar.pl