

Link do produktu: <https://maxcontrol.pl/zasilacz-impulsowy-stabilizowany-do-16-kamer-hd-pulsar-hpsdc-12v16x1a-12v15a161atopic-p-25753.html>



ZASILACZ IMPULSOWY STABILIZOWANY DO 16 KAMER HD Pulsar HPSPDC-12V16X1A 12V/15A/16×1A/TOPIC

Cena	499,99 zł
Numer katalogowy	42130
Kod producenta	HPSPDC-12V16X1A
Kod EAN	5902135321829
Regulacja napięcia	Tak
Zabezpieczenie przed przepięciami OLP	Tak
Optyczna sygnalizacja pracy	Tak
Moc zasilacza	180W
Napięcie zasilające zmienne	230V
Ilość wyjść	16 szt.
Napięcie wyjściowe (zasil. skrz.)	12V - 15V
Napięcie zasilające stałe	12V - 15V
Zabezpieczenia	Bezpieczniki topikowe
Akustyczna sygnalizacja pracy	Nie
Obsługiwany akumulator	NIE
Zabezpieczenie przed rozładowaniem akumulatora UVP	Tak
Zabezpieczenia nadnapięciowe OVP	Tak
Obciążenie wyjścia	1000 mA

Opis produktu

ZASILACZ IMPULSOWY STABILIZOWANY DO 16 KAMER HD Pulsar HPSPDC-12V16X1A
12V/15A/16×1A/TOPIC

Model: HPSPDC-12V16X1A

ZASILACZ IMPULSOWY STABILIZOWANY DO 16 KAMER HD Pulsar HPSPDC-12V16X1A 12V/15A/16x1A/TOPIC - NAJWAŻNIEJSZE CECHY:

- wyjście zasilania 16x 1A/12V DC
- regulacja napięcia wyjściowego 12V÷ 15V DC
- 16 wyjść zabezpieczonych bezpiecznikami topikowymi 1A
- szeroki zakres napięcia zasilania 200÷264V AC
- wysoka sprawność 85%
- sygnalizacja optyczna LED
- wyjście techniczne FPS sygnalizacji zadziałania bezpiecznika

Zabezpieczenia:

- przeciwzwarciovie SCP
- nadnapięciowe OVP
- przepięciowe
- przeciążeniowe OLP
- antysabotażowe: otwarcie obudowy
- gwarancja – 2 lata od daty produkcji

ZASILACZ IMPULSOWY STABILIZOWANY DO 16 KAMER HD Pulsar HPSPDC-12V16X1A 12V/15A/16x1A/TOPIC - PRZEZNACZENIE

Zasilacz stabilizowany HPSPDC-12V16X1A to zastępujący w portfolio producenta model PSDC161216T, przeznaczony do zasilania urządzeń CCTV wymagających stabilizowanego napięcia o wartości 12V DC. Zakres regulacji napięcia wyjściowego regulowany jest potencjometrem w zakresie 12,0V÷15,0V DC. Zasilacz posiada 16 wyjść zabezpieczonych niezależnie bezpiecznikami topikowymi. Awaria (zwarcie) w obwodzie wyjścia spowoduje przepalenie bezpiecznika topikowego i odłączenie obwodu od zasilania DC (+U). Zasilacz umieszczony jest w obudowie metalowej z panelem sygnalizacyjnym.

ZASILACZ IMPULSOWY STABILIZOWANY DO 16 KAMER HD Pulsar HPSPDC-12V16X1A 12V/15A/16x1A/TOPIC - DANE TECHNICZNE:

Zasilanie	200÷264VAC
Wyjście zasilania	16 x 1A/12VDCzakres regulacji napięcia wyjściowego: 12÷15VDC
Bezpiecznik	16 x 1A (TOPIK)
Sprawność	0.85
Wymiary	300 x 258 x 77 [+/-2 mm]dystans od podłoża: 8 mm
Zabezpieczenia	SCP, OLP, OVP, przepięciowe, antysabotażowe
Zamykanie	Wkręt walcowy (z czoła), (możliwość montażu zamka)
Montaż	natynkowy
Sygnalizacja	sygnalizacja optyczna LED
Wykonanie	Blacha stalowa DC01, 0.7mm, kolor RAL 9003
Stopień szczelności	IP 20
Gwarancja	2 lata od daty produkcji

Dane importera/producenta: PULSAR K. Bogusz sp. j., Siedlec 150, Łapczyca, Polska, email: biuro@pulsar.pl