

Link do produktu: <https://maxcontrol.pl/zasilacz-impulsowy-stabilizowany-do-4-kamer-hd-pulsar-hpsdc-12v4x1a-12v4a41atopic-p-25745.html>



ZASILACZ IMPULSOWY STABILIZOWANY DO 4 KAMER HD Pulsar HPSDC-12V4X1A 12V/4A/4×1A/TOPIC

Cena	299,99 zł
Numer katalogowy	42197
Kod producenta	HPSDC-12V4X1A
Kod EAN	5902135319130
Optyczna sygnalizacja pracy	Tak
Moc zasilacza	48W
Napięcie zasilające zmienne	230V
Ilość wyjść	4 szt.
Napięcie wyjściowe (zasil. skrz.)	12V - 15V
Napięcie zasilające stałe	12V - 15V
Zabezpieczenia	Bezpieczniki topikowe
Akustyczna sygnalizacja pracy	Nie
Obsługiwany akumulator	NIE
Zabezpieczenie przed rozładowaniem akumulatora UVP	Tak
Zabezpieczenia nadnapięciowe OVP	Tak
Obciążenie wyjścia	1000 mA
Regulacja napięcia	Tak
Zabezpieczenie przed przepięciami OLP	Tak

Opis produktu

ZASILACZ IMPULSOWY STABILIZOWANY DO 4 KAMER HD Pulsar HPSDC-12V4X1A
12V/4A/4×1A/TOPIC

Model: HPSPDC-12V4X1A

ZASILACZ IMPULSOWY STABILIZOWANY DO 4 KAMER HD Pulsar HPSPDC-12V4X1A 12V/4A/4x1A/TOPIC - NAJWAŻNIEJSZE CECHY:

- wyjście zasilania 4x 1A/12V DC
- regulacja napięcia wyjściowego 12V÷ 15V DC
- 4 wyjścia zabezpieczone bezpiecznikami topikowymi 1A
- szeroki zakres napięcia zasilania 200÷264V AC
- wysoka sprawność 86%
- wyjście techniczne FPS sygnalizacji zadziałania bezpiecznika

Zabezpieczenia:

- przeciwzwarciowe SCP
- nadnapięciowe OVP
- przepięciowe
- przeciążeniowe OLP
- gwarancja – 2 lata od daty produkcji

ZASILACZ IMPULSOWY STABILIZOWANY DO 4 KAMER HD Pulsar HPSPDC-12V4X1A 12V/4A/4x1A/TOPIC - PRZEZNACZENIE

Zasilacz stabilizowany HPSPDC-12V4X1A to zastępujący w portfolio producenta model PSDC04124T, przeznaczony do zasilania urządzeń CCTV wymagających stabilizowanego napięcia o wartości 12V DC. Zakres regulacji napięcia wyjściowego regulowany jest potencjometrem w zakresie 12,0V÷15,0V DC. Zasilacz posiada 4 wyjścia zabezpieczone niezależnie bezpiecznikami topikowymi. Awaria (zwarcie) w obwodzie wyjścia spowoduje przepalenie bezpiecznika topikowego i odłączenie obwodu od zasilania DC (+U). Zasilacz umieszczony jest w obudowie metalowej z panelem sygnalizacyjnym.

ZASILACZ IMPULSOWY STABILIZOWANY DO 4 KAMER HD Pulsar HPSPDC-12V4X1A 12V/4A/4x1A/TOPIC - DANE TECHNICZNE:

Zasilanie	200÷264VAC
Wyjście zasilania	4 x 1A/12VDCzakres regulacji napięcia wyjściowego: 12÷15VDC
Bezpiecznik	4 x 1A (TOPIK)
Sprawność	0.86
Wymiary	200 x 120 x 48 [+/-2 mm]dystans od podłoża: 8 mm
Zabezpieczenia	SCP, OLP, OVP, przepięciowe
Wypożenie opcjonalne	-
Montaż	w obudowie, blacha stalowa DC01, 0.7mm, kolor RAL 9003
Sygnalizacja	sygnalizacja optyczna LED
Warunki pracy	Temperatura: -10 C ÷ +40 C wilgotność względna 20%...90%, bez kondensacji
Uwagi	Chłodzenie konwekcyjne
Gwarancja	2 lata od daty produkcji

Dane importera/producenta: PULSAR K. Bogusz sp. j., Siedlec 150, Łapczyca, Polska, email: biuro@pulsar.pl