

Link do produktu: <https://maxcontrol.pl/zasilacz-na-szyne-din-mdr-60-12-p-24072.html>



## ZASILACZ NA SZYNĘ DIN MDR-60-12

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Cena             | <b>179,00 zł</b> |
| Numer katalogowy | <b>25204</b>     |
| Kod producenta   | <b>MDR-60-12</b> |

### Opis produktu

## ZASILACZ NA SZYNĘ DIN MDR-60-12

Model: MDR-60-12

### Specyfikacja techniczna:

|                                          |                                                                          |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Rodzaj zasilacza:                        | Impulsowy                                                                |
| Napięcie zasilania:                      | 100 ... 240 V AC                                                         |
| Napięcie wyjściowe:                      | 12 V DC                                                                  |
| Regulacja napięcia wyjściowego:          | 12 ... 15 V                                                              |
| Tolerancja napięcia:                     | ± 1 %                                                                    |
| Wydajność prądowa zasilacza:             | 5 A                                                                      |
| Moc zasilacza:                           | 60 W                                                                     |
| Liczba wyjść:                            | 2 szt.                                                                   |
| Sprawność:                               | 86 %                                                                     |
| Typ obudowy:                             | DIN                                                                      |
| MTBF (średni czas pomiędzy awariami):    | 299200 godz.                                                             |
| Odporność na wibracje:                   | IEC60068-2-6, 10 ... 500 Hz max. 2 G przez 90 minut                      |
| Zabezpieczenia:                          | Przeciwzwarciowe<br>Przeciwprzepięciowe<br>Ochrona przeciwprzeciążeniowa |
| Temperatura pracy / wilgotność względna: | -20 °C ... 70 °C / < 90 %                                                |
| Waga:                                    | 0.28 kg                                                                  |
| Wymiary:                                 | 40 x 90 x 100 mm                                                         |