

Link do produktu: <https://maxcontrol.pl/zasilacz-sieciowy-smmps-24v-3a-72w-atte-aps-70-240-of-p-30761.html>

Zasilacz sieciowy SMPS 24V 3A 72W ATTE APS-70-240-OF



Cena	201,72 zł
Numer katalogowy	21352
Kod producenta	APS-70-240-OF
Kod EAN	5902143690870

Opis produktu

Zasilacz sieciowy SMPS 24V 3A 72W ATTE APS-70-240-OF

Model: APS-70-240-OF

Przeznaczenie

APS-70-240-OF to zasilacz sieciowy dostarczający stabilnego napięcia stałego dla wymagających urządzeń elektronicznych m.in. kamer CCTV, rejestratorów itp. Dzięki integracji zabezpieczeń przeciwprzepięciowych i zwarciovych jest on polecany szczególnie do pracy w systemach monitoringu wymagających wysokiej niezawodności zasilania. Układ zasilacza to wydajna przetwornica impulsowa zapewniająca izolację pomiędzy siecią 230 VAC i zasilanym urządzeniem.

Konstrukcja OF (Open Frame) umożliwia zabudowę urządzenia w dowolnej obudowie, jednak najwygodniejszym sposobem montażu, są dedykowane obudowy serii ABOX, oraz blachy montażowe, wyposażone w otworowanie systemowe w rastrze 10,8mm. Jest ono kompatybilne z rozstawem otworów montażowych modułów do zabudowy. Systemowe rozwiązanie pozwala na pionowy lub poziomy montaż wybranych urządzeń w dowolnej, tworzonej części obudowy lub blachy montażowej.

Najważniejsze cechy

- kompletne rozwiązanie zasilania urządzeń CCTV w małogabarytowej obudowie
- niskie nagrzewanie wnętrza obudowy dzięki wysokiej sprawności zasilacza
- odporność na zwarcia i przeciążenia odporność na przepięcia zarówno od strony sieci 230 VAC jak i wyjścia zasilacza
- łatwy montaż w obudowach posiadających otworowanie w rastrze 10,8 mm

Specyfikacja techniczna

Napięcie wyjściowe
Prąd wyjściowy
Sprawność

21 ... 26 VDC (regulowane potencjometrem V_{adj})
3A
90% @60W

Napięcie wejściowe	180 ... 240 VAC
Zabezpieczenia wejścia	Bezpiecznik T3,15A
Zabezpieczenie przed zwarcieniem	5A (wymaga restartu zasilacza)
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	5A
Temperatura pracy	-10 ... +40°C
Konstrukcja obudowy	Brak - moduł do zabudowy
Montaż	Zatraskowe kołki dystansowe, otwory montażowe w rastrze 10,8 mm
Wymiary	100 x 65 x 40 mm
Waga	0,11 kg

Dane importera/producenta: ATTE, ul. 3 maja 81B, Myślenice, Polska, email: zamowienia@atte.pl