

Link do produktu: <https://maxcontrol.pl/zasilacz-sieciowy-smmps-24v-3a-72w-atte-aps-70-240-s1-p-30760.html>



## Zasilacz sieciowy SMPS 24V 3A 72W ATTE APS-70-240-S1

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>269,37 zł</b>     |
| Numer katalogowy | <b>21353</b>         |
| Kod producenta   | <b>APS-70-240-S1</b> |

### Opis produktu

## Zasilacz sieciowy SMPS 24V 3A 72W ATTE APS-70-240-S1

Model: APS-70-240-S1

### Przeznaczenie

**APS-70-240-S1** to zasilacz sieciowy dostarczający stabilnego napięcia stałego dla wymagających urządzeń elektronicznych m.in. kamer CCTV, rejestratorów itp. Dzięki integracji zabezpieczeń przeciwprzepięciowych i zwarciovych jest on polecany szczególnie do pracy w systemach monitoringu wymagających wysokiej niezawodności zasilania. Układ zasilacza to wysokosprawna przetwornica impulsowa zapewniająca izolację pomiędzy siecią 230 VAC i zasilanym urządzeniem.

**Obudowy zewnętrzne serii ABOX** stanowią wygodne rozwiązanie problemu ochrony urządzeń oraz połączeń kablowych montowanych w warunkach zewnętrznych. Wysokiej jakości tworzywo sztuczne zapewnia odporność na promieniowanie UV i pozostałe, niekorzystne czynniki atmosferyczne. Dostępne w ofercie modele zostały wyposażone w blachę montażową, posiadającą specjalne otworowanie w rastrze 10,8mm. Jest ono kompatybilne z rozstawem otworów montażowych modułów do zabudowy. Systemowe rozwiązanie pozwala na pionowy lub poziomy montaż wybranych urządzeń w dowolnej, otworowanej części blachy montażowej.

### Najważniejsze cechy

- kompletne rozwiązanie zasilania urządzeń CCTV w małogabarytowej obudowie
- niskie nagrzewanie wnętrza obudowy dzięki wysokiej sprawności zasilacza
- odporność na zwarcia i przeciążenia
- odporność na przepięcia zarówno od strony sieci 230 VAC jak i wyjścia zasilacza
- łatwy montaż modułów posiadających otworowanie w rastrze 10,8 mm

### Specyfikacja techniczna

---

|                                    |                                                                                            |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Napięcie wyjściowe                 | 21 ... 26 VDC (regulowane potencjometrem V_adj)                                            |
| Prąd wyjściowy                     | 3A                                                                                         |
| Moc zasilacza                      | 72W                                                                                        |
| Sprawność                          | 90% @60W                                                                                   |
| Napięcie wejściowe                 | 180 ... 240 VAC                                                                            |
| Zabezpieczenia wejścia             | Bezpiecznik T3,15A                                                                         |
| Zabezpieczenie przed zwarcie       | 5A (wymaga restartu zasilacza)                                                             |
| Zabezpieczenie przed przeciążeniem | 5A                                                                                         |
| Temperatura pracy                  | -10 ... +40°C                                                                              |
| Konstrukcja obudowy                | Materiał obudowy - tworzywo, kolor szary<br>(RAL7035)Zamontowane dławnice 1 x M16, 1 x M20 |
| Stopień ochrony                    | IP56                                                                                       |
| Montaż                             | Uchwyty montażowe, możliwość zawieszenia na ścianie                                        |
| Wymiary                            | 150 x 110 x 70 mm                                                                          |
| Waga                               | 0,42 kg                                                                                    |

Dane importera/producenta: ATTE, ul. 3 maja 81B, Myślenice, Polska, email: [zamowienia@atte.pl](mailto:zamowienia@atte.pl)