Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 05:13

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/zasilacz-sieciowy-smps-48v-2a-90w-atte-aps-90-480-l1-p-30758.html



Zasilacz sieciowy SMPS 48V 2A 90W ATTE APS-90-480-L1

Cena	**362,85 zł**
Numer katalogowy	**21355**
Kod producenta	**APS-90-480-L1**

Opis produktu

Zasilacz sieciowy SMPS 48V 2A 90W ATTE APS-90-480-L1

Model: APS-90-480-L1

Przeznaczenie

APS-90-480-L1 to zasilacz sieciowy dostarczający stabilnego napięcia stałego dla wymagających urządzeń elektronicznych m.in. kamer CCTV, rejestratorów itp. Dzięki integracji zabezpieczeń przeciwprzepięciowych i zwarciowych jest on polecany szczególnie do pracy w systemach monitoringu wymagających wysokiej niezawodności zasilania. Układ zasilacza to wysokosprawna przetwornica impulsowa zapewniająca izolację pomiędzy iecią 230 VAC i zasilanym urządzeniem.

Obudowy zewnętrzne serii ABOX stanowią wygodne rozwiązanie problemu ochrony urządzeń oraz połączeń kablowych montowanych w warunkach zewnętrznych. Wysokiej jakości tworzywo sztuczne zapewnia odporność na promieniowanie UV i pozostałe, niekorzystne czynniki atmosferyczne. Dostępne w ofercie modele zostały wyposażone w blachę montażową, posiadającą specjalne otworowanie w rastrze 10,8mm. Jest ono kompatybilne z rozstawem otworów montażowych modułów do zabudowy. Systemowe rozwiązanie pozwala na pionowy lub poziomy montaż wybranych urządzeń w dowolnej, otworowanej części blachy montażowej.

Najważniejsze cechy

- kompletne rozwiązanie zasilania urządzeń CCTV w małogabarytowej obudowie
- niskie nagrzewanie wnętrza obudowy dzięki wysokiej sprawności zasilacza
- odporność na zwarcia i przeciążenia
- odporność na przepięcia zarówno od strony sieci 230 VAC jak i wyjścia zasilacza
- łatwy montaż modułów posiadających otworowanie w rastrze 10,8 mm

Specyfikacja techniczna

Napiecie wyjściowe	48 VDC +/-3%
Prąd wyjściowy	2A
Moc zasilacza	96W
Sprawność	93% @90 W
Napięcie zasilania	190 ... 260 VAC, 50 Hz
Zabezpieczenia wejścia	Bezpiecznik T3,15A
Zabezpieczenie przed przeciążeniem zasilacza	Zabezpieczenie elektroniczne na poziomie 3A
Zabezpieczenie przed zwarciem wyjścia DC_OUT	Zabezpieczenie elektroniczne (wymaga restartu zasilacza)
Zabezpieczenie przed przepięciami	Wejście AC – warystorWyjście DC – dioda transil
Temperatura pracy	-20 ... +50°C
Montaż	Uchwyty montażowe, możliwość zawieszenia na ścianie
Konstrukcja obudowy	Materiał obudowy - tworzywo, kolor szary (RAL7035)Zamontowane dławnice 1 x M16, 1 x M20
Stopień ochrony	IP56
Wymiary	242 x 190 x 90 mm
Waga	0,9 kg

Dane importera/producenta: ATTE, ul. 3 maja 81B, Myślenice, Polska, email: zamowienia@atte.pl