

Link do produktu: <https://maxcontrol.pl/zasilacz-sieciowy-smmps-48v-2a-90w-atte-aps-90-480-m1-p-30757.html>



## Zasilacz sieciowy SMPS 48V 2A 90W ATTE APS-90-480-M1

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>293,97 zł</b>     |
| Numer katalogowy | <b>21356</b>         |
| Kod producenta   | <b>APS-90-480-M1</b> |
| Kod EAN          | <b>5902143690917</b> |

### Opis produktu

## Zasilacz sieciowy SMPS 48V 2A 90W ATTE APS-90-480-M1

Model: APS-90-480-M1

### Przeznaczenie

**APS-90-480-S1** to zasilacz sieciowy dostarczający stabilnego napięcia stałego dla wymagających urządzeń elektronicznych m.in. kamer CCTV, rejestratorów itp. Dzięki integracji zabezpieczeń przeciwprzepięciowych i zwarciovych jest on polecany szczególnie do pracy w systemach monitoringu wymagających wysokiej niezawodności zasilania. Układ zasilacza to wysokosprawna przetwornica impulsowa zapewniająca izolację pomiędzy siecią 230 VAC i zasilanym urządzeniem.

**Obudowy zewnętrzne serii ABOX** stanowią wygodne rozwiązanie problemu ochrony urządzeń oraz połączeń kablowych montowanych w warunkach zewnętrznych. Wysokiej jakości tworzywo sztuczne zapewnia odporność na promieniowanie UV i pozostałe, niekorzystne czynniki atmosferyczne. Dostępne w ofercie modele zostały wyposażone w blachę montażową, posiadającą specjalne otworowanie w rastrze 10,8mm. Jest ono kompatybilne z rozstawem otworów montażowych modułów do zabudowy. Systemowe rozwiązanie pozwala na pionowy lub poziomy montaż wybranych urządzeń w dowolnej, otworowanej części blachy montażowej.

### Najważniejsze cechy

- kompletne rozwiązanie zasilania urządzeń CCTV w małogabarytowej obudowie
- niskie nagrzewanie wnętrza obudowy dzięki wysokiej sprawności zasilacza
- odporność na zwarcia i przeciążenia
- odporność na przepięcia zarówno od strony sieci 230 VAC jak i wyjścia zasilacza
- łatwy montaż modułów posiadających otworowanie w rastrze 10,8 mm

### Specyfikacja techniczna

---

|                                                     |                                                                                            |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Napięcie wyjściowe                                  | 48 VDC +/-3%                                                                               |
| Prąd wyjściowy                                      | 2A                                                                                         |
| Moc zasilacza                                       | 96W                                                                                        |
| Sprawność                                           | 93% @90W                                                                                   |
| Napięcie zasilania                                  | 190 ... 260 VAC, 50 Hz                                                                     |
| Zabezpieczenia wejścia                              | Bezpiecznik T3,15A                                                                         |
| Zabezpieczenie przed przeciążeniem zasilacza        | Zabezpieczenie elektroniczne na poziomie 3A                                                |
| Zabezpieczenie przed zwarcieniem wyjścia DC_OUT     | Zabezpieczenie elektroniczne (wymaga restartu zasilacza)                                   |
| Zabezpieczenie przed przepięciami                   | Wejście AC - warystorWyjście DC - dioda transil                                            |
| Temperatura pracy                                   | -10 ... +40°C                                                                              |
| Uchwyty montażowe, możliwość zawieszenia na ścianie |                                                                                            |
| Konstrukcja obudowy                                 | Materiał obudowy - tworzywo, kolor szary<br>(RAL7035)Zamontowane dławnice 1 x M16, 1 x M20 |
| Stopień ochrony                                     | IP56                                                                                       |
| Wymiary                                             | 192 x 140 x 70 mm                                                                          |
| Waga                                                | 0,64 kg                                                                                    |

Dane importera/producenta: ATTE, ul. 3 maja 81B, Myślenice, Polska, email: [zamowienia@atte.pl](mailto:zamowienia@atte.pl)