

Link do produktu: <https://maxcontrol.pl/zasilany-bateryjnie-wideodomofon-ezviz-ep3x-3mp2mp-p-22910.html>



Zasilany bateryjnie wideodomofon Ezviz EP3X (3MP+2MP)

Cena	399,00 zł
Numer katalogowy	47107
Kod producenta	CS-EP3x (3MP+2MP)
Kod EAN	6941545631455

Opis produktu

Wideodomofon Ezviz EP3x (3MP+2MP) zasilany bateriami z panelem słonecznym

Model: CS-EP3x (3MP+2MP)

Najważniejsze cechy

- **Wysoka rozdzielczość obrazu 3MP i 2MP**, oferuje wyjątkową jakość obrazu, co pozwala na dokładne rozpoznanie gości.
- **Zasilanie bateryjne**, brak potrzeby okablowania, co umożliwia łatwą instalację w różnych lokalizacjach.
- Funkcja dwustronnej komunikacji, pozwala na rozmowę z osobą stojącą przed drzwiami bez konieczności otwierania.
- Wbudowane czujniki ruchu, automatycznie powiadamiają o obecności gości, nawet gdy nie jesteś w domu.
- Wysoka **odporność na warunki atmosferyczne**, zapewnia długotrwałe działanie w trudnych warunkach.
- Możliwość **zdalnego podglądu**, kontroluj, co dzieje się przed twoimi drzwiami, z dowolnego miejsca za pomocą aplikacji mobilnej.
- Funkcja **nagrywania wideo**, możesz zawsze sprawdzić, kto odwiedzał twój dom.
- Prosta konfiguracja, nie potrzebujesz specjalistycznej wiedzy, aby zainstalować wideodomofon.
- Elegancki design, nowoczesny wygląd idealnie wpasuje się w każde otoczenie.
- Wsparcie dla **Wi-Fi**, stabilne połączenie z Internetem dla lepszej jakości transmisji.
- Integracja z systemami smart home, łatwo połączysz urządzenie z innymi inteligentnymi urządzeniami w domu.
- **Wbudowany mikrofon i głośnik**, zapewniają wyraźną komunikację bez zakłóceń.
- Obsługuje **różne tryby nagrywania**, dostosuj ustawienia do swoich potrzeb.
- Wysoka jakość materiałów, zapewnia trwałość i odporność na uszkodzenia.
- Łatwy w obsłudze interfejs, wygodne korzystanie z aplikacji mobilnej.
- **Możliwość dostosowania powiadomień**, bądź na bieżąco z każdą wizytą.
- **Zasięg do 20 metrów**, zapewnia elastyczność w umiejscowieniu wideodomofonu.
- **Wsparcie dla pamięci SD**, umożliwia zapis nagrań na karcie.
- Aplikacja mobilna dostępna na Android i iOS, łatwe zarządzanie z poziomu telefonu.
- Możliwość przywrócenia ustawień fabrycznych, ułatwia rozwiązanie problemów.

Specyfikacja techniczna

Model: CS-EP3x Pro

Typ: Dzwonek do drzwi wideo

Parametry aparatu:

- **Przetwornik obrazu:** CMOS 1/2,8 cala ze skanowaniem progresywnym, przystosowany do pracy przy słabym oświetleniu
- **Obiektyw:** Kamera górna: 2,3 mm @f/2.2, pole widzenia po przekątnej 162 °; Kamera dolna: 2,3 mm @f/2.2, pole widzenia po przekątnej 155 °
- **Dzień/noc:** ICR, typ filtra podczerwieni (maks.: 6 metrów)

Parametry wideo:

- **Maks. Rozdzielczość:** Kamera główna: 2K (2048 × 1296); Kamera dolna: 1080p (1920 × 1080)
- **Cyfrowa redukcja szumów (DNR):** 2D / 3D DNR
- **Kompresja wideo:** H.265/H.264
- **Częstotliwość wyświetlania klatek:** 15 FPS

Czujnik PIR:

- **Kąt wykrywania:** 120 °
- **Odległość wykrywania:** Maks. 5 m (16,4 stóp)
- **Wrażliwość:** Regulowany (wysoki: 5 metrów, średni: 4 metry, niski: do 3 metrów)

Przechowywanie nagrań:

- **Lokalny magazyn:** Wbudowany 32 GB EMMC
- **Magazyn w chmurze:** EZVIZ CloudPlay Storage

Interfejs:

- **Wejście audio:** Wbudowany mikrofon o wysokiej czułości
- **Wyjście audio:** Wbudowany głośnik o dużej mocy
- **Przycisk:** Przycisk dzwonka do drzwi z elektronicznym dzwonkiem
- **Przycisk reset:** Wsparcie

Specyfikacje sieciowe:

- **Protokół interfejsu:** Zastrzeżony protokół usługi EZVIZ Cloud
- **Protokół:** Zastrzeżony protokół usługi EZVIZ Cloud

Specyfikacje sieci Wi-Fi:

- **Standard Wi-Fi:** IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
- **Zakres częstotliwości:** 2,4 GHz ~ 2,4835 GHz
- **Szerokość pasma kanału:** Obsługa 20 MHz
- **Zabezpieczenia:** 64 / 128-bitowe WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK
- **Prędkość przesyłu danych:** 11b: 11 Mbps, 11g: 54 Mb/s, 11n: 150 Mb/s

Funkcje:

- **Inteligentny alarm:** Wykrywanie ludzkiego kształtu napędzanego AI, wykrywanie opakowań
- **Alarm manipulacyjny:** Dźwięk i lekki alarm przeciwdziałający manipulacji, obsługuje wysyłanie alertów za pośrednictwem aplikacji EZVIZ
- **Domo-wideo:** Dwukierunkowa rozmowa

Specyfikacja ogólna:

- **Warunki otoczenia (użytkowanie):** -20 °C do 50 °C, wilgotność 95% lub niższa (bez kondensacji)
- **Stopień ochrony IP:** IP65
- **Rozmiar:** 166 × 50 × 31 mm (6,53 × 1,97 × 1,22 cala)
- **Pojemność baterii:** 5200 mAh akumulator litowy
- **Zasilacz:** 8-24 VAC, typ-C: 5 V (± 10%), panel słoneczny Ezviz
- **Pobór energii:** 3W Max

Panel słoneczny:

-
- **Maksymalne napięcie mocy:** 8.1 V
 - **Max. Prąd mocy:** 240 mA
 - **Max. Moc:** 1.2 W
 - **Temperatura robocza:** -20 °C do 50 °C
 - **Rozmiar:** 126 × 56 × 44 mm (4,96 × 2,20 × 1,73 cala)
 - **Stopień ochrony IP:** IP65

Specyfikacja ogólna:

- **Waga netto:** Komórka do drzwi: 276 g (9,73 uncji)
- **Waga z opakowaniem:** 650 g (22,93 uncji)

Zawartość opakowania:

- EP3X Pro Video Doorbell
- Montaż wspornika do drzwi
- Nachylony wspornik montażowy
- Szablon wiertła do dzwonka
- Panel słoneczny
- Szablon wiertarki do panelu słonecznego
- Przewód zasilający
- Szpilka
- Zestaw śrubowy × 3
- Drut w kształcie litery U × 2
- Złącze przewodowe × 2
- Informacje prawne x2
- Podręcznik szybkiego wprowadzenia

Certyfikaty:

CE / REACH / WEEE / RoHS

Dane importera/producenta: EZVIZ EUROPE B.V., Dirk Storklaan 3, Hoofddorp, Netherlands, email: support.eu@ezviz.com