Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 04:30

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/zestaw-awaryjnego-zasilania-ups-powerwalker-vi-1000-rt-hid-battery-pack-p36r-6x9ah-p-25866.html



ZESTAW AWARYJNEGO ZASILANIA UPS PowerWalker VI 1000 RT HID + BATTERY PACK P36R-6x9Ah

Cena	**3 408,99 zł**
Numer katalogowy	**Z_5693_7779**
Kod producenta	**VI 1000 RT HID 10134010**
Liczba faz na wejściu	**1/1**
Postać fali	**Sinus**
Ilość baterii	**3 szt.**
Typ baterii	**12V/7Ah**
Czas przełączania	**6ms**
Zimny start	**Tak**
Moc rzeczywista	**900 W**
Architektura UPS	**Line-Interactiv**
Rodzaj obudowy	**Rack / Tower**

Opis produktu

ZESTAW AWARYJNEGO ZASILANIA UPS PowerWalker VI 1000 RT HID + BATTERY PACK P36R-6x9Ah

Model: VI 1000 RT HID 10134010

UPS ZASILACZ AWARYJNY PowerWalker VI 1000 RT HID - NAJWAŻNIEJSZE CECHY:

- Moc pozorna/czynna: **1000VA/900W**
- Topologia: **Line-Interactive**
- Typ obudowy: tower/rack 19"
- **Czysta fala sinusoidalna** o współczynniku mocy wyjściowej **PF=0.9**
- Wbudowany **układ stabilizacji napięcia AVR**
- Wyjścia: 8x IEC C13, RJ-11/RJ-45 (IN/OUT)
- Wbudowany **wyświetlacz LCD**, możliwość zmiany ułożenia wyświetlacza (pionowy/poziomy).
- Sygnalizacja błędów na wyświetlaczu niebieski, czerwony, czerwony migający w zależności od statusu UPS

- Programowalne gniazda ICE C13: 4 gniazda
- **Funkcja EPO** (Emergency Power Off)
- Automatyczny system diagnostyki UPS
- Skrócony czas ładowania
- Automatyczny restart po przywróceniu zasilania sieciowego
- Ładowanie w trybie wyłączonym
- **Funkcja "zimnego startu"**
- Port komunikacyjny USB/RS-232
- Oprogramowanie do monitorowania pracy UPS - WinPower Software - w języku Polskim
- Ochrona przeciwprzepięciowa RJ-11/RJ-45
- **Funkcja oszczędzania energii** (możliwość wyłączenia w oprogramowaniu)

ZESTAW AWARYJNEGO ZASILANIA UPS PowerWalker VI 1000 RT HID + BATTERY PACK P36R-6x9Ah - SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Dane Ogólne:

- **Type**: Line-Interactive
- **Moc**: 1000VA / 900W
- **Współczynnik Mocy**: 0.9
- **Zakres Napięcia Wejściowego**: Acceptable Voltage Range 0-300VAC Line Low Transfe
- **Zakres Częstotliwości**: 45Hz - 65Hz (self-adaptive to 50/60Hz);
- **Nominalne Napięcie Wyjściowe**: 220/230/240 VAC
- **Napięcie Sinusoidalne**: Tak
- **Regulacja Napięcia**: ±5%
- **Frequency (Battery Mode)**: ±0,1Hz
- **Surge protection**: 430/250 Joules (LV/HV)
- **Transfer Time [AC to Battery]**: 2-6ms typical; 10ms
- **Generator support**: Tak
- **Overload Capacity**: Line: 3min @100%-120%; 0.2s @140%-160%; BAT: 30s @100%-115%; 0.1s @115%-130%
- **External Battery Connection**: Tak
- **Fan Logic**: Always on, automatic speed control
- **LCD Indicators**: UPS status, Load level, Battery level, Input/Output voltage, AC mode, battery mode, Bypass mode, fault conditions Display colour: Blue, red, red flashing (depends on UPS status)

Wydajność:

- **LINE mode full Load**: 96.0%
- **BATTERY mode full Load**: 88.0%
- **Energy Star compliance**: Tak
- **Batteries included**: 3x 12V/7Ah
- **Recharge Time**: 4h to 90%
- **Full Load Backup Time**: 4 min.
- **Half Load Backup Time**: 10 min.
- **IEC C13 Outlet**: 8
- **Programmable Outlets**: Tak
- **Input**: C14
- **Software**: WinPower
- **USB**: Tak
- **HID**: Tak
- **RS-232**: Tak
- **Intelligent Slot**: Tak, 1
- **Dry contact**: Tak
- **EPO**: Tak
- **RJ-45/RJ-11 protection**: Tak
- **Poziom hałasu**: < 45dB
- **Temperatura**: 0°C – 40°C
- **Wilgotność**: 20% - 80% RH (non-condensing)

Logistyka:

- **EC 62040-3 classification**: VI-SY-311
- **Package Content**: UPS, Input Power Cord, 2x IEC cable, EPO plug, USB and RS-232 cable, Software CD, Tower holder, Rack
- **Manual Languages**: EN/DE/RU/PL/CZ/FR
- **EAN**: 4260074974317
- **Szerokość**: 438 mm
- **Wysokość**: 86.5 mm

- **Głębokść**: 436 mm
- **Waga**: 17.8 kg

Battery pack:

- **Pojemność baterii**: 9,00 Ah
- **Napięcie baterii**: 12,00 V
- **Waga baterii**: 24,2 kg
- **Liczba w zestawie**: 6,00
- **wysokość robocza**: 2U
- **kod producenta**: 10134010

Dane importera/producenta: BlueWalker GmbH, Hellersbergstraße 6, Neuss, Niemcy, email: info@bluewalker.de