Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 05:16

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/zestaw-kontroler-z-obudowa-roger-mc16-pac-st-2-kit-p-27251.html



Zestaw kontroler z obudową ROGER MC16-PAC-ST-2-KIT

Cena	**2 970,45 zł**
Numer katalogowy	**35777**
Kod producenta	**MC16-PAC-ST-2-KIT**
Kod EAN	**5907608965548**

Opis produktu

Zestaw kontroler z obudową ROGER MC16-PAC-ST-2-KIT

Model: MC16-PAC-ST-2-KIT

Zestaw kontroler z obudową ROGER MC16-PAC-ST-2-KIT (2 przejścia) - specyfikacja

- **Napięcie zasilania**: 17~22 VAC (opt. 18 VAC); 10~15 VDC (opt. 12 VDC); 22~26 VDC (opt. 24 VDC)
- **Miejsce na akumulator**: 12V/17Ah
- **Prąd ładowania**: 0,3A/0,6A/0,9A
- **Pobór prądu (średni)**: ok. 150mA
- **Wejścia**: 8 (parametrycznych)
- **Wejścia (ekspandera)**: 4 parametryczne
- **Wyjścia przekaźnikowe**: 2 x 30V/1,5A DC/AC, NO/NC
- **Wyjścia tranzystorowe**: 8 x 15V/150mA DC, open collector
- **Wyjścia tranzystorowe (ekspandera)**: 4 x (LCKx, BELLx), każda 15VDC/1A
- **Wyjścia zasilające**: Dwa wyjścia zasilające:12VDC/0.2A (TML) oraz 12VDC/1A (AUX)
- **Ochrona antysabotażowa**: czujnik NO/NC; 50VDC/50mA
- **Bufor:** 8 milionów zdarzeń
- **Porty RS485**: 2
- **Port Ethernet**: 10BASE-T 10/100Mb
- **Odległości**: do 1200m dla RS485; do 150m dla RACS CLK/DTA
- **Zasilacz**: LRS3512/PS2D (13,8VDC/36W)
- **Obudowa**: kolor szary antracytowy (RAL7016); blacha stalowa 0,7 mm
- **Szyna DIN**: 396 mm
- **Stopień ochrony**: IP20
- **Klasa środowiskowa - (wg EN 50133-1)**: Klasa I
- **Warunki wewnętrzne**: temp. 5°C ~ 40°C
- **Wilgotność względna** - 10 ~ 95% (bez kondensacji)

- **Waga kompletu**: 3,2 kg
- **Wymiary**: kontroler (175 x 72 x 30 mm); obudowa (365 x 405 x 121 mm)

Dane importera/producenta: Roger sp. z o.o. sp.k., Gościszewo 59, Sztum, Polska, email: roger@roger.pl