Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 03:51

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/zestaw-kontroli-dostepu-roger-pr402dr-set-p-32450.html



Zestaw kontroli dostępu ROGER PR402DR-SET

Cena	**1 193,10 zł**
Numer katalogowy	**7249**
Kod producenta	**PR402DR-SET**
Kod EAN	**5907608962196**
Maksymalna ilość użytkowników	**4000 .os**
Funkcje dodatkowe urządzenia	**Zestaw składajacy sie z kontolera oraz transformatora zamontowanych w metalowej obudowie**
Dostępne tryby pracy	**Praca autonomiczna lub w większym systemie**
Max. obciążenie styków przekaźnika	**1,5A/30V**
Typ weryfikacji	**Brak**
Napięcie zasilacza	**230 V**
Bufor zdarzeń	**250 tys.**
Wbudowana klawiatura szyfrowa	**Nie**
Ilość wyjść przekaźnikowych	**2**
Czytnik kart zbliżeniowych	**Nie**
Pobór prądu w stanie gotowości	**100 mA**

Opis produktu

Zestaw kontroli dostępu ROGER PR402DR-SET

Model: PR402DR-SET

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- Kompletność rozwiązania. Zestaw zawiera wszystkie (oprócz terminali) elementy potrzebne do realizacji punktu kontroli dostępu

- Możliwość instalacji na suficie
- Bezpośredni podgląd stanu pracy kontrolera dostępu dzięki wbudowanemu w obudowę wizjerowi
- Estetyczna metalowa obudowa
- Łatwa i szybka instalacja dzięki wyposażeniu w akcesoria montażowe

PRZEZNACZENIE

W skład zestawu wchodzi metalowa obudowa z zasilaczem oraz kontroler PR402DR-BRD. Zestaw umożliwia obsługę jednego dwustronnego przejścia z wykorzystaniem czytników z interfejsem RACS CLK/DTA lub Wiegand. Czytniki oraz zamek są zasilane z wyjść zasilających znajdujących się na kontrolerze, które mogą dostarczyć odpowiednio 0,2 A i 1,0 A. Cały system jest zasilany z zasilacza 24 VDC/50 W wchodzącego w skład zestawu.

Obudowa wykonana jest z blachy stalowej pomalowanej proszkowo na kolor antracytowy (RAL7016).

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Parametr**: Wartość
- **Znamionowe napięcie zasilania**: 230VAC (+/- 15%), 50Hz
- **Styk antysabotażowy**: 30VDC/0,5A
- **Miejsce na akumulator**: 7Ah/12V; szczelny, bezobsługowy akumulator ołowiowo-kwasowy(SLA)
- **Zamykanie**: Dwa wkręty z czoła obudowy
- **Warunki środowiskowe**: Klasa I, warunki wewnętrzne, temp. +5°C -v+40°C, wilgotność względna: 10 - 95% (bez kondensacji)
- **Wymiary (zewnętrzne)**:365 X 405 X 121 mm (szer. x wys. x gł.)
- **Waga (bez akumulatora)**: ≈2250g
- **Certyfikaty**: CE

Dane importera/producenta: Roger sp. z o.o. sp.k., Gościszewo 59, Sztum, Polska, email: roger@roger.pl