Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 06:29

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/zestaw-wideodomofonowy-dahua-kta02-p-29142.html

Zestaw wideodomofonowy DAHUA KTA02



Cena	**993,84 zł**
Numer katalogowy	**30317**
Kod producenta	**KTA02**
Kod EAN	**6939554951268**
Audio	**Tak**
Wspierane protokoły sieciowe	**HTTP;HTTPs;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;SMTP;FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPOE;IPv4/v6;QoS;UPnP;NTP;Bonjour;802.1x;Multicast;ICMP;IGMP;SNMP**
Czułość przetwornika	**0.07Lux/F2.4 (Color), 0.007Lux/F2.4 (B/W)**
Pobór mocy	**6 W**
Klasa odporności	**Nie dotyczy**
Wielostrumieniowość (ilość strumienii)	**2 szt.**
Wielkość przetwornika	**1/2.8"**
Rodzaj przetwornika	**CMOS**
Klasa szczelności	**Tylko do zastosowań wewnętrznych**
Onvif	**Tak**
Strefy prywatności	**Tak**
Wbudowany reflektor podczerwienii	**Nie**
Typ kamery	**Wewnętrzna**
Rozdzielczość	**1920x1080**
NDAA	**Nie**
Obiektyw	**Brak**
Rozdzielczość kamery	**2MPX (FULLHD)**
Obsługa kart pamięci	**Tak**
Obsługa WiFi	**Nie**
Detekcja ruchu	**Tak**
Wejścia/wyjścia audio	**1/1**
Język interfejsu WEB	**angielski**
Max. liczba użytkowników	**20**

Wbudowany mikrofon	**Nie**

Opis produktu

Zestaw wideodomofonowy DAHUA KTA02

Model: KTA02

DANE TECHNICZNE PRODUKTU - STACJA BRAMOWA:

- ROZDZIELCZOŚĆ: **1,3mpx**
- KĄT WIDZENIA W POZIOMIE: **70 °**
- **OŚWIETLACZ IR**
- STOPIEŃ OCHRONY: **IP66**
- **OBSŁUGUJE CYFROWY SZEROKI ZAKRES DYNAMIKI (DWDR)**
- **UMOŻLIWIA MONTAŻ NA WĄSKIM SŁUPKU**

DANE TECHNICZNE PRODUKTU - MONITOR:

- **7-calowy ekran TFT**
- Funkcja wideodomofonu: **odblokowanie, połączenie głosowe, połączenie wideo, regulacja głośności**
- Max. obsługa systemu: **2 stacje bramowe + 3 monitory wewnętrzne**
- **Wiele dźwięków dzwonka**

BRAMOFON - PARAMETRY I SPECYFIKACJA:

- **PRZETWORNIK:** 1.3 Mpx CMOS
- **KĄT WIDZENIA KAMERY:** 70 °
- **OŚWIETLACZ IR:** wbudowany oświetlacz podczerwieni umożliwia obserwację w nocy
- **WBUDOWANY CZYTNIK ZBLIŻENIOWY:** Nie
- **WYJŚCIE WIDEO:** zgodność z analogowym systemem wideodomofonowym DAHUA
- **WEJŚCIA AUDIO:** 1 - Mikrofon
- **WYJŚCIA AUDIO:** 1 - Głośnik
- **D-WDR - szeroki zakres dynamiki oświetlenia**
- **ICR - mechaniczny filtr podczerwieni**
- **WSKAŹNIK LED SYGNALIZUJĄCY STAN PRACY:** LED zielona - sygnał zasilania
- **PRZYCISK DZWONKA**
- **WEJŚCIA:** przycisk wyjścia, detekcja statusu drzwi
- **MONTAŻ NATYNKOWY**
- **OSŁONA DESZCZOWA:** w zestawie
- **ZASILANIE:** 12 V DC / 1 A **(zasilanie z panelu wewnętrznego)**
- **POBÓR MOCY:** ≤ 3 W - stan aktywny, ≤ 1 W - stan czuwania
- **OBUDOWA:** tworzywo sztuczne (PC + ABS)
- **KOLOR:** SREBRNY + CZARNY
- **KLASA SZCZELNOŚCI: IP66** - po dodatkowym uszczelnieniu połączenia obudowy z powierzchnią montażu np. silikonem
- **TEMPERATURA PRACY:** -30 °C ... 60 °C
- **WAGA:** 0.14 kg
- **WYMIARY:** 46 x 131 x 34 mm

PANEL WEWNĘTRZNY - PARAMETRY I SPECYFIKACJA:

- **EKRAN:** 7"
- **KOLOROWA MATRYCA TFT-LCD**
- **ROZDZIELCZOŚĆ:** 1024 x 600
- **DOTYKOWE PRZYCISKI STERUJĄCE**
- **WSKAŹNIK LED SYGNALIZUJĄCY STAN PRACY:** LED zielona - sygnał zasilania,
- **MAKSYMALNA ILOŚĆ BRAMOFONÓW W SYSTEMIE:** 2

- **MAKSYMALNA ILOŚĆ PANELI WEWNĘTRZNYCH W SYSTEMIE:** 3
- **WYBÓR MELODII DZWONKA**
- **PŁYNNA REGULACJA PARAMETRÓW MONITORA:** jasności obrazu, głośności dzwonka i rozmowy
- **PODGLĄD OBRAZU Z BRAMOFONU Z MOŻLIWOŚCIĄ WŁĄCZENIA DŹWIĘKU I OTWARCIA FURTKI**
- **MONTAŻ NA KABLU CZTEROŻYŁOWYM**
- **KOMUNIKACJA:** zgodność z analogowym systemem wideodomofonowym DAHUA
- **MONTAŻ NATYNKOWY**
- **UCHWYT W ZESTAWIE**
- **ZASILANIE:** 12 V DC / 1 A - Monitor, 12 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie)
- **POBÓR MOCY:** ≤ 5 W - stan aktywny, ≤ 2 W - stan czuwania
- **OBUDOWA:** tworzywo sztuczne (PC + ABS)
- **KOLOR:** Biały
- **TEMPERATURA PRACY:** -10 °C ... 55 °C
- **WAGA:** 0.25 kg
- **WYMIARY:** 183 x 134 x 18 mm

Dane importera/producenta: DAHUA TECHNOLOGY POLAND sp. z o.o., Salsy 2, Warszawa, Polska, email: info@dahuatech.com