Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 03:52

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/zestaw-wideodomofonowy-dahua-ktd02f-p-27918.html



ZESTAW WIDEODOMOFONOWY DAHUA KTD02(F)

Cena	**2 813,99 zł**
Numer katalogowy	**34176**
Kod producenta	**KTD02(F)**
Kod EAN	**6923172529497**

Opis produktu

ZESTAW WIDEODOMOFONOWY DAHUA KTD02(F)

Model: KTD02(F)

Najważniejsze cechy - Zestaw wideodomofonowy jednorodzinny 2-wire

Stacja bramowa VTO2202F-L

- Kamera 2 Mpx CMOS
- H:160°
- Panel z aluminium
- Ochrona IP65, IK07
- Tryb nocny oraz wskazówki głosowe
- Połączenie grupowe
- Pozostawianie wiadomości wideo
- Obsługa przez urządzenia mobilne (DMSS)
- Montaż podtynkowy

Ekran VTH2622GW-W,

- Ekran dotykowy 7" TFT
- Rozdzielczość 1024x600
- Monitoring IP
- Zintegrowany system alarmowy
- Montaż natynkowy
- Obudowa plastikowa
- Kolor biały - nie wymaga stosowanie switcha 2-wire!

Specyfikacja techniczna panel zewnętrzny

Model:	VTO2202F-L
Przetwornik:	2 Mpx CMOS
Obiektyw:	1.9 mm
Kąt widzenia:	169 °
Wbudowany czytnik zbliżeniowy :	Nie
Metoda kompresji obrazu:	H.265, H.264
Oświetlacz LED:	Tak
Oświetlacz IR:	
Kompatybilność:	DAHUA
RS-485:	Tak
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) Android: Darmowa aplikacja DMSS iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS
Wybrane cechy:	Obsługa kart Micro SD do 64GB (możliwy zapis lokalny), Przycisk dzwonka, Diody LED, Detekcja statusu drzwi, Funkcja kontroli dostępu z obsługą 2 zamków, WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie, Tryb dzień/noc, Komunikacja dwukierunkowa, Wbudowany mikrofon, Wbudowane głośniki, Tłumienie i redukcja echa / cyfrowa redukcja szumów, Wykrywanie sabotażu - oderwania od podłoża, Obsługa SOS, Wyjście zasilania 12 V DC / 100 mA
Zasilanie:	Interfejs 2-Wire 48 V / 1.25 A
Pobór mocy:	≤ 6 W
Obudowa:	Aluminium
Kolor:	Srebrny
Klasa szczelności:	IP65
Klasa odporności mechanicznej:	IK07
Temperatura pracy:	-30 °C ... 60 °C
Waga:	0.33 kg
Wymiary:	130 x 96 x 40.5 mm

Specyfikacja techniczna panel wewnętrzny

Model:	VTH2622GW-W
Ekran:	7 " pojemnościowy ekran dotykowy
Rozdzielczość:	1024 x 600
Pamięć wewnętrzna:	Nie
Gniazdo karty pamięci:	Tak
Wybrane funkcje:	Moduł Wi-Fi - 2.4 GHz IEEE 802.11 b/g/n, Zabezpieczenia : WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, Współpraca z kamerami IP Dahua, Obsługa SOS, Wbudowany mikrofon, Wbudowane głośniki, Komunikacja dwukierunkowa, Tłumienie i redukcja echa / cyfrowa redukcja szumów, Płynna regulacja parametrów monitora: jasności obrazu, głośności dzwonka i rozmowy, Odbieranie i wyświetlanie informacji publikowanych z centrum zarządzania, Tryb DND
Sterowanie:	pojemnościowy ekran dotykowy
Wejścia alarmowe:	6 (1 - jako dzwonek)
Wyjścia alarmowe:	1
Zasilanie:	Interfejs 2-Wire 48 V / 1.25 A
Pobór mocy:	≤ 6 W (praca) ≤ 2 W (standby)
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C

Obudowa:	Tworzywo sztuczne (PC + ABS)
Kolor:	Biały
Waga:	0.34 kg
Wymiary:	190 x 135 x 26 mm

Dane importera/producenta: DAHUA TECHNOLOGY POLAND sp. z o.o., Salsy 2, Warszawa, Polska, email: info@dahuatech.com