

Link do produktu: <https://maxcontrol.pl/zestaw-wideodomofonowy-philips-welcomeeye-compact-531104-p-29936.html>



Zestaw wideodomofonowy PHILIPS WelcomeEye Compact 531104

Cena	1 425,57 zł
Numer katalogowy	27269
Kod producenta	531104
Kod EAN	5908254811364
Typ oświetlacza	Diody LED
Przetwornik obrazu kamery	cmos
Rodzaj montażu panelu	Na tynk
Regulacja głośności wywołania	Nie
Funkcja interkomu	Tak
Obsługa bramy wjazdowej	Tak
Możliwość rozbudowy o kolejny monitor	Nie
Adresowniki	Tak
Rodzaj domofonu	1 - rodzinny
Regulacja jasności	Nie
Regulacja kontrastu	Nie
Wymiary kamery	82 / 168 / 38
Sposób montażu kamery	Na tynk
Materiał obudowy kamery	aluminium
Obsługiwana ilość wejść	1 szt.
Regulacja głośności rozmowy	Nie
Zakres temperatury pracy	-25°C ~ +50°C
Rodzaj ekranu	LCD
Ilość przewodów kamera-monitor	2 szt.
Wymiar monitora	146 / 116 / 16
Wbudowana pamięć	Nie
Wbudowane gniazdo pamięci zew. SD	Nie
Wielkość ekranu	4,3"
Obsługa dodatkowych kamer CCTV	Tak

Typ monitora	Głośnomówiący
Max. Ilość monitorów	3 szt.
Napięcie zasilania urządzenia	230 V
Funkcje dodatkowe urządzenia	wyбір dźwięku dzwonka
Kąt widzenia kamery w poziomie	100 °

Opis produktu

Zestaw wideodomofonowy PHILIPS WelcomeEye Compact 531104

Model: 531104

Przeznaczenie

Zestaw wideodomofonowy Philips WelcomeEye Compact to nowoczesne, lecz proste w obsłudze urządzenia. Zestaw zawiera ultra płaski ekran o przekątnej 4,3" z regulowaną głośnością i parametrami obrazu oraz 6 dzwonekami do wyboru. Element zewnętrzny zestawu - szerokokątna kamera zapewnia obraz najwyższej jakości. Podświetlenie panelu zewnętrznego jasnymi diodami LED umożliwia doskonałe widzenie również po zmroku z odległości do 2,5m. Kaseta zewnętrzna posiada podświetlany przycisk wejścia oraz podświetlane miejsce na nazwisko. Dodatkowe funkcje: interkom (po podłączeniu dodatkowego monitora), sterowanie bramą i elektrozaczepem bezpośrednio z panelu monitora.

Specyfikacja techniczna

Typ	jednorodzinny
Rodzaj transmisji	przewodowy
Rodzaj zasilania	zasilacz sieciowy
System łączenia	2-żyłowy
Ilość przewodów	2+2
Zasilanie elektrozaczepu	z panelu zewnętrznego
Sterowanie bramą automatyczną	tak
Możliwość rozbudowy o dodatkowy panel zewnętrzny	tak
Możliwość rozbudowy o dodatkowy monitor	tak
Możliwość rozbudowy o dodatkowy wideo unifon	nie
Możliwość rozbudowy o kamerę CCTV	tak
Monitor	
Obsługa	głośnomówiący
Wyświetlacz	4,3 cale LCD
Pamięć	nie
Czytnik kart SD	nie
Funkcja Interkomu	tak
Ilość dźwięków dzwonka	6
Ekran dotykowy	nie
Wymiary (szer./wys./gł. [mm])	146 / 116 / 16
Panel zewnętrzny	
Typ kamery	tradycyjny obiektyw
Kąt widzenia kamery pion/poziom	90° / 100°
Rozdzielczość	900TVL
Montaż	natynkowy
Czytnik kart i breloków zbliżeniowych	nie
Szyfrator	nie
Oświetlenie nocne	białe diody LED
Wymiary (szer./wys./gł. [mm])	82 / 168 / 38

Inne cechy

podświetlane miejsce na nazwisko