

Link do produktu: <https://maxcontrol.pl/zestaw-wiedodomofonu-hikvision-ds-kis702y-p-26474.html>

Zestaw wiadomofonu HikVision DS-KIS702Y



Cena	4 084,83 zł
Numer katalogowy	38084
Kod producenta	DS-KIS702Y
Kod EAN	6931847111113

Opis produktu

Zestaw wiadomofonu HikVision DS-KIS702Y

Model: DS-KIS702Y

Cechy:

- przyjazny dla użytkownika głośnomówiący monitor wewnętrzny
- 7 calowy ekranem dotykowy
- metalowy panel zewnętrzny
- stopień ochrony IP65
- zdalne odblokowanie za pośrednictwem aplikacji mobilnej
- obsługuje podgląd na żywo do 16 kamer IP (kompatybilny z ONVIF)
- zdalne odblokowanie za pośrednictwem aplikacji mobilnej

SPECYFIKACJA

Kompatybilność:	HIKVISION 2-wire - seria Y
Przycisk dzwonka:	1 szt.
Przetwornik:	2.1 Mpx CMOS
Rozdzielczość kamery:	1920 x 1080 - 1080p
Kąt widzenia kamery:	146 °
Metoda kompresji obrazu:	H.264
Oświetlacz IR:	
Protokoły sieciowe:	TCP/IP, RTSP, SIP
Wejścia alarmowe:	4 szt.
Wyjścia przekaźnikowe:	2 x NO/NC
Wybrane cechy:	True WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia, DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie, BLC - kompensacja światła wstecznego (tła), Detekcja ruchu, Komunikacja dwukierunkowa, Wbudowany mikrofon,

Zasilanie:	Wbudowane głośniki,
Pobór mocy:	Tłumienie szumu audio oraz eliminacja echa, Wykrywanie sabotażu - oderwania od podłoża 24 V DC - HIKVISION 2-wire < 10 W @ 24 V DC < 18 W @ 12 V DC -40 °C ... 60 °C
Temperatura pracy:	
Obudowa:	Metalowa + Tworzywo sztuczne
Kolor:	Czarny
Klasa szczelności:	IP65
Waga:	0.38 kg
Wymiary:	100 x 98 x 44 mm
PANEL WEWNĘTRZNY:	
Kompatybilność:	HIKVISION 2-wire - seria Y
Ekran:	7 " - pojemnościowy ekran dotykowy
Rozdzielczość:	1024 x 600
Pamięć wewnętrzna:	128 MB (wbudowana)
Wybrane funkcje:	Moduł Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n, Wbudowany mikrofon, Wbudowane głośniki, Komunikacja dwukierunkowa, Płynna regulacja parametrów monitora: jasności obrazu, głośności dzwonka i rozmowy, Automatyczne wykonywanie i zapisywanie zdjęć w przypadku braku odpowiedzi na przycisk dzwonka, Współpraca z kamerami IP Hikvision, Możliwość bezpośredniej komunikacji między dwoma lub więcej panelami, Rejestracja krótkiej wiadomości głosowej w przypadku braku odpowiedzi na przycisk dzwonka Obsługa przechwytywania zdjęcia podczas połączeń wideo Obsługa kart microSD - max. 128 GB - 16 GB w zestawie, Urządzenie jest w pełni konfigurowalne za pomocą oprogramowania IVMS4200. Ponadto urządzenie ma możliwość współpracy z aplikacją Hik-Connect dla urządzeń mobilnych pojemnościowy ekran dotykowy
Sterowanie:	
Domyślne hasło administratora:	Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Domyślne hasło zabezpieczenia strefy:	
Wejścia alarmowe:	8
Wyjścia alarmowe:	2
Zasilanie:	24 V DC - HIKVISION 2-wire
Pobór mocy:	≤ 4 W
Kolor:	Czarny + Srebrny
Temperatura pracy:	-10 °C ... 50 °C
Waga:	0.32 kg
Wymiary:	200 x 140 x 25 mm
SWITCH :	
Ilość portów:	6 x HIKVISION 2-wire (4 x urządzenie, 2 x Możliwość łączenia kaskadowego) , 1 x RJ-45
Kompatybilność:	HIKVISION 2-wire - seria Y
Wybrane cechy:	montaż na szynie DIN, TS-35
Zasilanie:	24 V DC
Obudowa:	Plastikowa
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Waga:	0.25 kg
Wymiary:	144 x 90 x 66 mm

Dane importera/producenta: Hikvision Poland Sp. z o.o., Business Garden, Budynek B3, ul. Żwirki i Wigury 16B, Warszawa, Polska, email: sales.eu@hikvision.com