Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 05:12

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/zestaw-wiedodomofonu-hikvision-ds-kis702y-p-26474.html



# Zestaw wiedodomofonu HikVision DS-KIS702Y

| | |
|---|---|
| Cena | **4 084,83 zł** |
| Numer katalogowy | **38084** |
| Kod producenta | **DS-KIS702Y** |
| Kod EAN | **6931847111113** |

## Opis produktu

### Zestaw wiedodomofonu HikVision DS-KIS702Y

Model: DS-KIS702Y

**Cechy:**

- przyjazny dla użytkownika głośnomówiący monitor wewnętrzny
- 7 calowy ekranem dotykowy
- metalowy panel zewnętrzny
- stopień ochrony IP65
- zdalne odblokowanie za pośrednictwem aplikacji mobilnej
- obsługuje podgląd na żywo do 16 kamer IP (kompatybilny z ONVIF)
- zdalne odblokowanie za pośrednictwem aplikacji mobilnej

**SPECYFIKACJA**

| | |
|---|---|
| Kompatybilność: | HIKVISION 2-wire - seria Y |
| Przycisk dzwonka: | 1 szt. |
| Przetwornik: | 2.1 Mpx CMOS |
| Rozdzielczość kamery: | 1920 x 1080 - 1080p |
| Kąt widzenia kamery: | 146 ° |
| Metoda kompresji obrazu: | H.264 |
| Oświetlacz IR: | |
| Protokoły sieciowe: | TCP/IP, RTSP, SIP |
| Wejścia alarmowe: | 4 szt. |
| Wyjścia przekaźnikowe: | 2 x NO/NC |
| Wybrane cechy: | True WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia, DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie, |

| | |
|---|---|
| | BLC - kompensacja światła wstecznego (tła),<br>Detekcja ruchu,<br>Komunikacja dwukierunkowa,<br>Wbudowany mikrofon,<br>Wbudowane głośniki,<br>Tłumienie szumu audio oraz eliminacja echa,<br>Wykrywanie sabotażu - oderwania od podłoża |
| Zasilanie: | 24 V DC - HIKVISION 2-wire |
| Pobór mocy: | < 10 W @ 24 V DC<br>< 18 W @ 12 V DC |
| Temperatura pracy: | -40 °C ... 60 °C |
| Obudowa: | Metalowa + Tworzywo sztuczne |
| Kolor: | Czarny |
| Klasa szczelności: | IP65 |
| Waga: | 0.38 kg |
| Wymiary: | 100 x 98 x 44 mm |
| PANEL WEWNĘTRZNY: | |
| Kompatybilność: | HIKVISION 2-wire - seria Y |
| Ekran: | 7 " - pojemnościowy ekran dotykowy |
| Rozdzielczość: | 1024 x 600 |
| Pamięć wewnętrzna: | 128 MB (wbudowana) |
| Wybrane funkcje: | Moduł Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n,<br>Wbudowany mikrofon,<br>Wbudowane głośniki,<br>Komunikacja dwukierunkowa,<br>Płynna regulacja parametrów monitora: jasności obrazu, głośności dzwonka i rozmowy,<br>Automatyczne wykonywanie i zapisywanie zdjęć w przypadku braku odpowiedzi na przycisk dzwonka,<br>Współpraca z kamerami IP Hikvision,<br>Możliwość bezpośredniej komunikacji między dwoma lub więcej panelami,<br>Rejestracja krótkiej wiadomości głosowej w przypadku braku odpowiedzi na przycisk dzwonka<br>Obsługa przechwytywania zdjęcia podczas połączeń wideo<br>Obsługa kart microSD - max. 128 GB - 16 GB w zestawie,<br>Urządzenie jest w pełni konfigurowalne za pomocą oprogramowania iVMS4200.<br>Ponadto urządzenie ma możliwość współpracy z aplikacją Hik-Connect dla urządzeń mobilnych |
| Sterowanie: | pojemnościowy ekran dotykowy |
| Domyślne hasło administratora: | |
| | Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu |
| Domyślne hasło zabezpieczania strefy: | |
| Wejścia alarmowe: | 8 |
| Wyjścia alarmowe: | 2 |
| Zasilanie: | 24 V DC - HIKVISION 2-wire |
| Pobór mocy: | ≤ 4 W |
| Kolor: | Czarny + Srebrny |
| Temperatura pracy: | -10 °C ... 50 °C |
| Waga: | 0.32 kg |
| Wymiary: | 200 x 140 x 25 mm |
| SWITCH : | |
| Ilość portów: | 6 x HIKVISION 2-wire ( 4 x urządzenie, 2 x Możliwość łączenia kaskadowego ) ,<br>1 x RJ-45 |
| Kompatybilność: | HIKVISION 2-wire - seria Y |
| Wybrane cechy: | montaż na szynie DIN, TS-35 |
| Zasilanie: | 24 V DC |
| Obudowa: | Plastikowa |
| Temperatura pracy: | -10 °C ... 55 °C |
| Waga: | 0.25 kg |
| Wymiary: | 144 x 90 x 66 mm |

Dane importera/producenta: Hikvision Poland Sp. z o.o., Business Garden, Budynek B3, ul. Żwirki i Wigury 16B, Warszawa,

Polska, email: sales.eu@hikvision.com