

Link do produktu: <https://maxcontrol.pl/zwora-elektromagnetyczna-scot-el-350ws-p-29351.html>

Zwora elektromagnetyczna SCOT EL-350WS



Cena	400,98 zł
Numer katalogowy	12958
Kod producenta	EL-350WS
Kod EAN	5900882898625
Napięcie zasilania Zaczepu i zwory	12V DC / 24V DC
Nacisk na drzwi	540 kg
Pobór prądu dla 24V	150mA (24V DC)
Pobór prądu dla 12V	300mA (12V DC)
Wymiary płytki	130 x 33 x 9 mm
Wymiary zwory	175 x 34 x 26 mm
Wymiary zaczepu	bd.
Rodzaj montażu	Symetryczny

Opis produktu

Zwora elektromagnetyczna SCOT EL-350WS

Model: EL-350WS

Przeznaczenie

Zwory elektromagnetyczne SCOT są alternatywą dla powszechnie stosowanych w systemach kontroli dostępu elektrozaczepów. Zwora składa się z elementu wykonawczego zawierającego elektromagnes, montowanego na ramie drzwi, oraz metalowej płytki, umieszczanej na skrzydle drzwi. Zasilona cewka elektromagnesu przyciąga płytkę zabezpieczając w ten sposób wejście. W zależności od modelu zwory maksymalny nacisk na drzwi przy którym elektromagnes przyciąga metalową płytkę wynosi 180, 280, 350, 540 kg.

Zwory elektromagnetyczne stosuje się w systemach kontroli dostępu zamiennie z elektrozaczepami rewersyjnymi, czyli tam, gdzie przepisy bezpieczeństwa wymagają otwarcia drzwi po zaniku napięcia w systemie kontroli: wyjściach ewakuacyjnych, przeciwpożarowych, budynkach użyteczności publicznej.

Zwora elektromagnetyczna nie posiada ruchomych elementów mechanicznych, przez co praktycznie nie występuje zużycie elementów urządzenia. Z tego względu stosowana jest w miejscach o dużym natężeniu ruchu, gdzie kontrolowane drzwi są często otwierane, eliminując konieczność stałej konserwacji.

Dodatkowe uchwyty montażowe typu „L”, „ZL”, „UL” pozwalają na montaż zwory praktycznie na każdych drzwiach.

Sygnalizacja

Zwora elektromagnetyczna wyposażona jest w przekaźnik NC, który może być wykorzystany w systemie kontroli dostępu informując o otwarciu / zamknięciu sterowanych drzwi. Dzięki temu możemy przekazać informację np. do systemu alarmowego, informując o stanie drzwi.

Odporność na warunki atmosferyczne

Konstrukcja zwory pozwala na montaż na zewnątrz budynków, przy zabezpieczeniach typu furtki, służby, itp.

Dane importera/producenta: GDE POLSKA, Świątnicka 88, Włosań, Polska, email: biuro@gde.pl